

### Vérin

- Réglage de la hauteur sans intervention d'outils facilitant le transport et le stockage

**Démontage sans outil !**

### Commandes

- Commande de sécurité à 2 mains simultanées
- Levier de commande à hauteur réglable.

### Arceaux de sécurité

- Livré de série

### Table amovible

- Livré de série avec table amovible pour bûches jusqu'à 550 mm.

### Gainage

- Double gainage de protection

### Course

- Réglages inférieur et supérieur de la course

### Socle

- Socle au ras du sol pour un chargement simple de la bûche à fendre.

### Des arguments qui font la différence...




- Bâti avec coulisseau de grande dimension en laiton pour un parfait guidage.



- Sur modèle HS 13-1110 ZE. Grande polyvalence d'utilisation grâce au système combiné électrique/prise de force. Le mode électrique permet une utilisation à domicile. Le mode prise de force est sollicité lors des déplacements extérieurs grâce à l'attelage 3 points de catégorie I & II.



- **Interrupteur/prise intégré**  
De série avec bobinage de sécurité. (400 V - 16 A).



- La descente du vérin peut être réglée en remontée ou en descente pour une productivité optimale.

Travail de la bûche

Modèle	HS 18-1100 ZE	HS 22-1100 Z
Code article	598 2318 ①	598 2222 ①
<b>Spécifications techniques</b>		
Puissance hydraulique	18,0 T.	22,0 T.
Dia. max. des bûches	1050 mm	1050 mm
Long. max. des bûches	1100 mm	1100 mm
Avec table	550 mm	550 mm
Avance du vérin 1)	17,5 cm/s*	13 cm/s*
Avance du vérin 2)	8 cm/s*	5,5 cm/s*
Retour du vérin	13 cm/s*	8,0 cm/s*
Entraînement	Force + Électrique	Prise de force
Motorisation 50 Hz	4,0 kW / 400V	-
Régime prise de force	350-400 T/min.	350-400 T/min.
Puissance requise	> 30 CV	> 30 CV
Attelage 3 points	Cat. I & II	Cat. I & II
Poids net (brut)	474 kg (510 kg)	462 kg (502 kg)
Dimensions en mm	2570x1000x790	2570x1070x790
Hauteur en stockage	1930 mm	1930 mm

\* La vitesse peut varier en fonction de la puissance de la traction

### HS 13-1100 ZE

Fendeur de bûches professionnel avec table amovible, entraînement combiné électrique et prise de force. Equipé du système "double vitesses"



### Accessoires

- Fendeur en croix pour HS 13
- Fendeur en croix pour HS 18/22
- Cardan de transmission HS
- Huile hydraulique HV32 (5 litres)

### Code Art.

- 599 0006 ①
- 599 0013 ①
- 599 0012 ①
- EIGHV32 ②

