

Pompes à graisse.



5 FPS PRO automatique

Automatique



6 FPS PRO



7 FPS PRO D



FPS PRO D
rotation sur 360°



8 Vanne de purge



- 5 **Set pompe à graisse FPS PRO** Code article 210 2230 € hors TVA 4
- Pour cartouches 400 g distribuées dans le commerce ou à recharge directe
 - Version manuelle : alimentation en graisse en pressant la gâchette
 - Livré avec tube à buse, flexible, embout hydraulique
 - Air consommé : 0.4 l/course · Démultiplication : 1:40
 - Pression de travail : 2 - 8 bars max. · Poids : 1.5 kg



- 6 **Set pompe à graisse FPS PRO automatique** Code article 210 2240 € hors TVA 4
- Pour cartouches 400 g distribuées dans le commerce ou à recharge directe
 - Version automatique : tant que la gâchette est maintenue appuyée, la graisse sort par à-coups
 - Tuyau de raccordement 400 mm de long pour les endroits difficilement accessibles
 - Air consommé approx. : 0.4 l/course · Démultiplication : 1:40
 - Pression de travail : 2 - 8 bars max. · Poids : 1.6 kg



- 7 **Set pompe à graisse FPS PRO D** Code article 210 2245 € hors TVA 4
- Pour cartouches 400 g distribuées dans le commerce ou à recharge directe
 - Version automatique : tant que la gâchette est maintenue appuyée, la graisse sort par à-coups
 - Tuyau de raccordement 400 mm de long et buse avec rotation sur 360° pour les endroits difficilement accessibles
 - Avec vanne de purge : permet l'évacuation de l'air qui s'introduit dans le circuit
 - Air consommé : 0.4 l/course · Démultiplication : 1:40
 - Pression de travail : 2 - 8 bars max. · Poids : 1.6 kg



- 8 **Vanne de purge pour FPS PRO D** Code article 210 2247 € hors TVA 4
- Permet la purge du système
 - Pour un fonctionnement rapide et sans coupure



9 RP

- 9 **Pistolet de nettoyage RP** Code article 210 2210 € hors TVA 4
- Permet un nettoyage rapide et délicat pour divers matériaux tels que les tissus, le verre, le métal, le plastique et les surfaces peintes, etc.
 - Buse rotative
 - Application humide et à sec possible
 - Pulvérisation ultra fine de l'agent de nettoyage pour une efficacité de traitement optimal
 - Réglage de la quantité d'agent nettoyant à pulvériser
 - Simple d'utilisation
 - Vitesse : 6 000 T/min. · Air consommé : 200 l/min.
 - Volume du réservoir : 900 ml · Pression de travail : 6.3 bars
 - Poids : 0.9 kg



10 UHP PRO

- 10 **Pistolet pour bas de caisse UHP PRO** Code article 210 4150 € hors TVA 4
- Idéal pour les bas de caisse et l'injection d'anticorrosif dans les parties creuses
 - Tube épais pour les matières visqueuses
 - Aux normes des boîtes distribuées dans le commerce (filetage 40 mm)
 - Livré de série avec tuyau de pulvérisation : 550 mm
 - Pression de travail : 4 - 6 bars
 - Air consommé : 120 - 180 l/min.
 - Poids : 0.40 kg

