Série PHH - Transpalettes élévateurs électriques à pantographe. Système de levage hydraulique avec capacité 1 Tonne.

- Vitesse d'abaissement réglable en continu et sans à-coup via une soupape de décharge très sensible
- Hauteur de fourche maximale de 800 mm
- Déplacement silencieux grâce aux roues de guidage en aluminium avec bandes de roulement en caoutchouc plein et roues de fourche en polyuréthane

PHH 1003 E

- Dispositif de levage et de descente électrohydraulique robuste
- Double utilisation comme chariot élévateur pantographe à commande électrique ou manuelle
- Cadre et fourche monocoque, stables et résistants aux déformations



PHH 1001



Inclus dans la livraison :

- Batterie 12 V
- Chargeur

PHH 1003 E

- Capacité de batterie 12 Volt / 52 Ah
- Puissance du moteur : 0,8 kW

PHH 1001

Code 615 0100 ❷

PHH 1003 E

Code 615 0104 ❷

Modèle	PHH 1001	PHH 1003 E
Capacité	1 t	1 t
Largeur totale	540 mm	540 mm
Longueur x largeur de fourche	1150 x 160 mm	1170 x 160 mm
Hauteur de fourche min./max.	85 / 800 mm	85 / 800 mm
Angle de braquage	210 °	210 °
Poids net (brut)	122 kg (158 kg)	152 kg (208 kg) sans la batterie



PHH 1001

- Dispositif de levage et descente avec cylindre chromé en trois parties et vanne de surpression
- Vitesse d'abaissement automatiquement réduite pour les charges lourdes
- Montée mécanique rapide pour l'atteinte de la hauteur maximum



PHH 1003 E

- Lors du pompage, le chariot élévateur s'appuie sur les pieds de supports assurant une position sûre et empêchant tout déplacement involontaire

GHHW 1000 - Gerbeur manuel.


- Equipé d'un vérin hydraulique, il permet de manipuler les charges lourdes jusqu'à 1 tonne en parfaite sécurité
- Equipé d'un vérin et d'un timon pour un déplacement aisé
- Construction robuste en profil d'acier avec soudures haute qualité
- Equipé de roulements à faible usure et roues arrières pivotantes à paliers en nylon pour un déplacement aisé
- Système de levage mixte par timon ou par pédale
- Largeur de fourche : 550 mm

GHHW 1000

Code 615 1016 ❷



Modèle	GHHW 1000
Capacité	1 t
Largeur totale	755 mm
Longueur x largeur de fourche	1150 x 170 mm
Hauteur de fourche min./max.	90 / 1600 mm
Angle de braquage	210°
Dimensions (L x B x H) en mm	1705 x 755 x 2080
Poids net (brut)	230 kg (267 kg)



GHHW 1000

- La pédale facilite le levage sans effort



GHHW 1000

- Construction robuste avec grandes roues de guidage et doubles roues arrières de charge en polyuréthane
- Pas d'ondes par le chargement statique ni de champs électromagnétiques, donc compatible avec les matières combustibles ou explosives

Tarifs de transport hors TVA : **0 à 10 kg : 13 € HT - 11 à 30 kg : 30 € HT - 31 à 59 kg : 50 € HT**
60 à 79 kg : 60 € HT - 80 à 149 kg : 100 € HT - 150 à 300 kg : 140 € HT
Supérieur à 300 kg, nous consulter. (*) Colis hors norme, nous consulter

Les transports s'entendent : France métropolitaine, hors Corse, îles et DOM TOM.
Poids brut à prendre en compte pour le calcul de votre commande.
Les frais de déchargements ou manutentions spécifiques restent à la charge du client.