



Scies à métaux circulaires manuelles avec étaux à mors doubles. Excellente qualité de conception et de fabrication européennes.



Fabrication Européenne

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour l'acier, le fer, les métaux légers, les matériaux pleins et les profilés
- 2 vitesses de coupe
- Réducteur silencieux fonctionnant dans un bain d'huile
- De série avec une pompe de refroidissement à membrane automatique avec filtre
- Tête pivotante à $\pm 45^\circ$
- **Etau pivotant à $\pm 45^\circ$ avec dispositif anti-bavures pour une coupe nette et précise**
- Etau coulissant longitudinalement, idéal pour les coupes longitudinales et le rainurage
- Dispositif de protection mobile pour une sécurité optimale lors de l'usinage
- Poignée de commande avec interrupteur
- Bras d'amenée avec rouleau pour l'usinage des pièces de grandes longueurs
- Installation électrique en basse tension 24 V avec interrupteur d'arrêt d'urgence, sectionneur principal verrouillable et protection contre les surcharges
- Machines livrées sans socle ni lame (denture à choisir selon les types d'usinages)

Equipements MKS 315 R / MKS 316 R

- Equipés d'un embrayage à friction réglable, évitant les casses de lames
- **MKS 316 R particulièrement adaptée aux coupes dans l'acier inoxydable grâce à ses vitesses de coupe lentes**



• Etau à serrage rapide avec une rotation de $\pm 45^\circ$



Fig. : MKS 315 N
• Socle et lame en option



Fig. : MKS 315 R
• Socle et lame en option

Modèle	MKS 315 N	MKS 315 R	MKS 316 R
Code article	362 0303 ^A	362 1315 ^A	362 1316 ^A
Spécifications techniques			
Alimentation	400 V ~ 50 Hz	400 V ~ 50 Hz	400 V ~ 50 Hz
Puissance moteur	1.5/2.2 kW	1.5/2.2 kW	1.32/1.91 kW
Vitesses de coupe	40/80 T/min.	40/80 T/min.	20/40 T/min.
Ouverture d'étau	120 mm	120 mm	120 mm
Diamètre de lame	\varnothing 315 mm	\varnothing 315 mm	\varnothing 315 mm
Hauteur d'amenée avec socle	1015 mm	1015 mm	1015 mm
Dimensions (L x l x h) en mm	1000 x 1150 x 1475	1000 x 1150 x 1475	1000 x 1150 x 1475
Poids net (brut)	165 kg (200 kg)	193 kg (225 kg)	193 kg (225 kg)
Accessoires de série	Système de refroidissement avec filtre		
	Bras d'amenée		
	Butée longueur 500 mm		
	Clés de service		
	Livrée sans lame et sans socle		

Accessoires	Code Art.
Socle pour MKS 315 N/315 R/316 R	364 3171 ^A
Liquide de refroidissement 5 litres	360 1752 ^D
Liquide pour micro-pulvérisation (5 litres)	360 8020 ^A

Accessoires	Code Art.
Micro-pulvérisation MD 11 - 230 V	360 8011 ^A
Micro-pulvérisation MD 12 - 230 V	360 8012 ^A
Montage des micro-pulvérisations MD 11/12 (à la commande machine)	900 2000

Lames de scie HSS DM05 pour MKS 315 N/315 R/316 R	Code Art.
\varnothing 315 x 2.5 x 32 mm ; Pas 4	365 3154 ^A
\varnothing 315 x 2.5 x 32 mm ; Pas 6	365 3156 ^A
\varnothing 315 x 2.5 x 32 mm ; Pas 8	365 3158 ^A

Lames de scie HSS-E pour acier inoxydable pour MKS 316 R	Code Art.
315 x 2.5 x 32 mm ; Pas 4	365 3254 ^A
315 x 2.5 x 32 mm ; Pas 6	365 3256 ^A

Capacités de coupe MKS 315 N

	●	○	□	▭
0°	55	90	80 x 80	70 x 115
$\pm 45^\circ$	50	80	70 x 70	70 x 70

Capacités de coupe MKS 315 R / 316 R

	●	○	□	▭
0°	65	90	85 x 85	70 x 120
$\pm 45^\circ$	60	80	70 x 70	70 x 80