

## Série RWHA - Crics de levage en aluminium. Poids léger. Modèles idéals pour les véhicules à châssis bas.

- Extra plat, conçu spécifiquement pour les véhicules à suspension abaissée
- Commande de vanne via la tige intérieure et descente par rotation du levier
- Abaissement lent et sûr
- Levier équipé d'une enveloppe de protection évitant les griffes sur la carrosserie (RWHA 1500)
- Deux poignées latérales de transport
- Double piston limitant les actions nécessaires pour atteindre la hauteur maximale

### RWHA 1501

- Extra plat, particulièrement adapté aux véhicules à châssis bas (hauteur min. 85 mm)
- Construction en aluminium robuste et légère avec roues de charge parfaitement stables
- Large selle en caoutchouc pour une parfaite stabilité du véhicule

### RWHA 2500

- Construction en aluminium et acier robuste et légère
- Fonction levage rapide. 7 pompes suffisent pour atteindre la hauteur de levage maximale



- Pompe à double piston
- 6 à 7 mouvements suffisent pour atteindre la hauteur maximale

- Descente par rotation du levier



Fig. : RWHA 1501

Fig. : RWHA 2500



- Conçu pour des châssis bas



- La semelle en caoutchouc sur la selle et l'enveloppe du levier de pompe protègent le châssis du véhicule



- Levier long avec poignée premium pour la descente

| Modèle                           | RWHA 1501                                                                                    | RWHA 2500                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article                     | 620 1123  | 620 1109  |
| <b>Spécifications techniques</b> |                                                                                              |                                                                                              |
| Capacité de charge               | 1.5 t                                                                                        | 2.5 t                                                                                        |
| Course de levage                 | 270 mm                                                                                       | 365 mm                                                                                       |
| Hauteur min/max                  | <b>88 / 358 mm</b>                                                                           | <b>100 / 465 mm</b>                                                                          |
| Hauteur max.                     | 210 à 358                                                                                    | 285 à 465                                                                                    |
| Dimensions (L x l x h)           | 554 x 247 x 150 mm                                                                           | 650 x 292 x 170 mm                                                                           |
| Poids net (brut)                 | 14.3 kg (18 kg)                                                                              | 25.9 kg (33.5 kg)                                                                            |