

IDHG 16 N - Radiateur infrarouge diesel pour chauffer de grandes pièces.

- Idéal pour le chauffage de magasins, entrepôts, espaces intérieurs ventilés
- Chauffage très efficace grâce à une grande surface de chaleur rayonnante
- Utilisation simple avec panneau d'affichage numérique (par exemple, température actuelle, température de consigne, minuterie)
- Affichage d'erreurs, par exemple en cas de ratés d'allumage, de niveau bas de carburant, de surchauffe, etc
- Équipé d'un thermostat d'ambiance intégré
- Conception plate, compacte pour le positionnement contre un mur
- Châssis stable avec quatre roulettes pivotantes, Ø 65 mm pour un déplacement facile
- Un silencieux intégré réduit le niveau sonore à 48 dB
- Grand réservoir de 50 litres pour une très grande autonomie (jusqu'à 40h)
- Fonctionnement au diesel ou au pétrole blanc. Ne pas utiliser le "bio diesel" ni l'essence



Fig. : IDHG 16 N

VIDÉO



Modèle	IDHG 16 N
Code article	653 2016 ¹
Spécifications techniques	
Alimentation électrique	230 V / ~ 50 Hz / 1 Ph
Puissance	16 kW
Niveau de chauffage	1
Consommation de carburant	1.27 l/h
Capacité du réservoir	50 l
Classe de protection	IP24
Fonction ventilateur seul	Non
Thermostat ambiant	Oui
Niveau de pression acoustique	48 dB
Volume de chauffe*	180 à 900 m ³
Dimensions (L x l x h)	950 x 305 x 1100 mm
Poids net (brut)	50 kg (75 kg)

*Selon le niveau d'isolation thermique de la pièce

Diesel infrarouge
Idéal magasins et entrepôts



- Affichage de contrôle numérique



- Silencieux intégré



- Roulettes pour un transport facile



- Coude et conduits d'évacuation de fumée fournis de série

Accessoires de série

- Conduit d'évacuation de fumée à trous (Ø : 100 mm, longueur : 900 mm, en acier inoxydable)
- Extension de conduit d'évacuation de fumée (Ø : 100 mm, longueur 1000 mm, en acier inoxydable)
- Coude (Ø : 100 mm, en acier inoxydable)
- **La sortie murale doit être effectuée par un professionnel**