

## Scie à chevalet avec entraînement direct. Idéale pour couper des bûches avec un diamètre jusqu'à 250 mm.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Scie à bûches stable et facile à manipuler avec ressort de rappel et bascule de coupe
- Construction ergonomique permettant un travail sans fatigue durant de longues heures
- Motorisation de grande puissance
- Grâce au carter entièrement fermé, la coupe est silencieuse. Grande stabilité durant le travail
- Interrupteur/prise de sécurité intégré avec bobinage de sécurité
- Peinture époxy pour une excellente tenue dans le temps
- Livraison de série avec une lame de scie carbure
- Carter de protection pivotant
- Inverseur de phase de série

### Une sécurité optimale :

- Parfaite cartérisation de la lame
- Griffes de maintien pour éviter la rotation de la bûche lors de la coupe
- Blocage lors du changement de lame
- Entraînement direct
- Livraison montée, prête à l'emploi



**5 kW**  
Moteur industriel puissant



Fig. : HWSE 700 K  
• Vue avant

#### Accessoire de série

- Lame HM Ø 700 mm

<b>Modèle</b>	HWSE 700 K
Code article	596 0702 1
<b>Prix € hors TVA</b>	
<b>Spécifications techniques</b>	
Puissance moteur ~ 50 Hz	5 kW / 400 V / 3 Ph
Diamètre de lame	700 mm
Capacité de coupe Ø (rondins)	250 mm
Hauteur de travail	700 mm
Vitesse de rotation	1400 T/min.
Entraînement	Moteur électrique avec entraînement direct
Niveau sonore max.	101 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	1030 x 770 x 1095 mm
Poids net (brut)	93 kg (117 kg)

Inclus

**Dispositif de sécurité**  
Norme EN 1870-6 depuis 1.7.2018

Capacité de coupe



Fig. : HWSE 700 K  
• Vue arrière

Lames de scie circulaire en acier chromé pour le dégrossissage					
Diamètre	Denture	Épaisseur	Alésage	Code Art.	€ hors TVA
700 mm	56	3.2 mm	30 mm	597 0070 1	
Lames de scie circulaire en carbure (coupe longue) pour le dégrossissage					
Diamètre	Denture	Épaisseur	Alésage	Code Art.	€ hors TVA
700 mm	46	4.2 mm	30 mm	597 0170 1	



Lames de scies vendues page 1595

Modèle	HWS 505 K 230 V Code Art. : 596 5505	HWS 505 K 400 V Code Art. : 596 5506	HWSE 700 K Code Art. : 596 0702	HWS 720 K Code Art. : 596 5721	HWS 701 K Code Art. : 596 6701	HWS 702 K Code Art. : 596 6702	HWS 701 S Code Art. : 596 3703	HWS 702 S Code Art. : 596 3710	HWSR 701 K Code Art. : 596 6770	HWSR 702 K Code Art. : 596 6772	HWS 720 K Code Art. : 596 6773	HWS 720 K Code Art. : 596 6774	HRTS 701 K Code Art. : 596 6705	HRTSR 701 K Code Art. : 596 6706
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en carbure 505 mm, 40 dents, épaisseur de la lame 3.8 mm, alésage Ø 30mm</b> Code Art. : 597 0056 ①</p>	●	●												
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en acier chromé 700 mm, 56 dents, épaisseur de la lame 3.2 mm, alésage Ø 30mm</b> Code Art. : 597 0070 ①</p>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en carbure 700 mm, 46 dents, épaisseur de la lame 4.2 mm, alésage Ø 30 mm</b> Code Art. : 597 0170 ①</p>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Lame de scie circulaire carbure de tungstène** 597 0056 ①

- Dents plates à coupe longue avec déflecteur de copeaux et fentes d'extension
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 505 mm
- 40 dents
- Epaisseur : 3.6 mm
- Ø alésage : 30 mm



**Lame de scie circulaire acier chromé** 597 0070 ①

- Dents de loup
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 700 mm
- 56 dents
- Epaisseur : 3.2 mm
- Ø alésage : 30 mm



**Lame de scie circulaire carbure** 597 0170 ①

- Dents plates à coupe longue avec déflecteur de copeaux et fentes d'extension
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 700 mm
- 46 dents
- Epaisseur : 4.2 mm
- Ø alésage : 30 mm



**Chevalet à bûches** 590 0008 ④

- Cornière d'acier galvanisée stable et solide
- Haute protection contre la rouille
- Surface d'appui antidérapante dentelée
- Se replie pour un faible encombrement
- Facilement transportable
- Montage simple
- Poids admissible max. : 180 kg
- Dimensions (L x l x h) : 800 x 850 x 780 mm
- Poids net (brut) : 7.2 kg (11 kg)

