

Tourets à meuler de la gamme PREMIUM LINE, une gamme de grande qualité pour un usage industriel. Modèles DD avec système d'aspiration et socle inclus.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Tourets de construction lourde et robuste, de grande qualité, pour le travail professionnel du métal
- Travail sans vibration
- Résistance accrue de la force sur les meules
- Aucune maintenance, grande durée de vie de la machine
- Axe équilibré sur roulements haute qualité assurant un travail silencieux
- Equipé d'un système de flange pour un parfait maintien des meules optionnelles
- Corps en fonte massive
- Porte-outils robustes et réglables
- Plexis de protection incassables
- Machines livrées sans meule (en option, voir ci-contre)

Modèles GZ-DD :

- Système d'aspiration avec pâles en aluminium et système d'auto-nettoyage inclus
- Sac à copeaux en tissu anti-feu inclus
- Socle robuste avec récipient à lubrifiant



Option Vario disponible, voir page 439



Fig.: GZ 25 DD avec système d'aspiration et sac à copeaux

Fig.: GZ 25 DD avec meules en option

Accessoires en option	Code Art.
Socle GZ 20 D	309 1120 4
• L x l x h : 400 x 370 x 760 mm	
• Poids net (brut) : 33 kg (36 kg)	
Socle GZ 25 D	309 1122 4
• L x l x h : 460 x 430 x 760 mm	
• Poids net (brut) : 40 kg (43 kg)	
Socle GZ 30 D	309 1124 4
• L x l x h : 460 x 430 x 760 mm	
• Poids net (brut) : 52 kg (55 kg)	
Meules Corindon	Code Art.
• Dureté M - Grise	
• Fabrication en Italie	
Meules pour GZ 20 D / GZ 20 DD	
• GR 36	309 8121 4
• GR 60	309 8123 4
• GR 80	309 8125 4
Meules pour GZ 25 D / GZ 25 DD	
• GR 36	309 8131 4
• GR 60	309 8133 4
• GR 80	309 8135 4
Meules pour GZ 30 D / GZ 30 DD	
• GR 36	309 8141 4
• GR 60	309 8143 4
• GR 80	309 8145 4
Frein électronique (optionnel)	Code Art.
• Permet l'arrêt instantané de la machine	
• Montage inclus	
• Uniquement à la commande de la machine	
	309 1099 1



PREMIUM	Modèle	GZ 20 D	GZ 25 D	GZ 30 D
	Code article	309 1010 4	309 1015 4	309 1020 4
	Modèle	GZ 20 DD	GZ 25 DD	GZ 30 DD
	Code article	309 1040 4	309 1045 4	309 1050 4
	Spécifications techniques			
	Puissance moteur	400 V / 750 W ~ 50 Hz	400 V / 1.1 kW ~ 50 Hz	400 V / 1.8 kW ~ 50 Hz
	Meules			
	Dimensions	Ø 200 x 25 Al. Ø 20 mm	Ø 250 x 30 Al. Ø 25 mm	Ø 300 x 35 Al. Ø 30 mm
	Vitesse	2800 T/min.	1400 T/min.	1400 T/min.
	Dimensions			
	Longueur x largeur x hauteur (GZ - D)	550 x 290 x 360 mm	670 x 340 x 410 mm	810 x 420 x 560 mm
	Longueur x largeur x hauteur (GZ - DD)	800 x 710 x 1300 mm	800 x 710 x 1300 mm	800 x 1200 x 1300 mm
	Poids net (brut)	25 kg (28 kg)	44.8 kg (48 kg)	64.5 kg (67.5 kg)
	Poids net (brut) (GZ - DD)	63.7 kg (67 kg)	91 kg (96 kg)	124 kg (130 kg)
	Accessoires de série	Système d'aspiration, socle et sac à copeaux pour la série GZ - DD uniquement		

Option variateur avec convertisseur de fréquence SIEMENS. Avec variante socle simple ou socle avec système d'aspiration. Pour tourets à meuler séries GZ 20 et GZ 25. Alimentation 400 Volts.

OPTION 1 :

- Socle au sol simple avec bac à eau
- Dimensions : 400 x 370 x 760 mm
- Convertisseur de fréquence Siemens inclus
- Touret à meuler non-inclus à commander avec l'option

► Variateur SIEMENS 0,75 kW - Vitesse variable de 5 à 30 m/s

- **PREMIUM** Touret à meuler GZ 20 D
- **PREMIUM** Combiné touret meule / brosse GZ 20 C

► Variateur SIEMENS 1,5 kW - Vitesse variable de 3 à 19 m/s

- **PREMIUM** Touret à meuler GZ 25 D
- **PREMIUM** Combiné touret meule / brosse GZ 25 C

Description GZ 20 C et GZ 25 C voir page 441
Description GZ 20 D and GZ 25 D voir page 440

OPTION 2

- Socle au sol
- **Système d'aspiration inclus**
- Convertisseur de fréquence Siemens inclus
- Touret à meuler non-inclus à commander avec l'option

► Variateur SIEMENS 0,75 kW - Vitesse variable de 5 à 30 m/s

- **PREMIUM** Touret à meuler GZ 20 DD
- **PREMIUM** Combiné touret meule / brosse GZ 20 CD

► Variateur SIEMENS 1,5 kW - Vitesse variable de 3 à 19 m/s

- **PREMIUM** Touret à meuler GZ 25 DD
- **PREMIUM** Combiné touret meule / brosse GZ 25 CD

Description GZ 20 D/C et GZ 25 CD voir pages 440 et 441
Description GZ 20 DD et GZ 25 DD voir page 440



Fig.: option 1 :
avec touret optionnel

Fig.: Option 2 :
avec touret optionnel

Vario-Drive	OPTION 1*
Puissance moteur 750 W	301 0330
	nous consulter
Puissance moteur 1500 W	301 0332
	nous consulter

Vario-Drive	OPTION 2*
Puissance moteur 750 W	301 0340
	nous consulter
Puissance moteur 1500 W	301 0342
	nous consulter

*Touret à meuler non fourni.
La commande de l'option s'effectue à la commande machine.