

Perceuses d'établi et à colonne à boîte de vitesses mécanique. Équipées d'une lampe de travail et d'un éjecteur d'outil intégré.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Broche montée sur roulements de haute précision
- Interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec tension de sécurité, arrêt d'urgence «coup de poing»
- Inversion de sens de rotation droite/gauche
- Boîte mécanique : entraînement direct parfait sans perte de puissance
- Moteur électrique puissant et silencieux à 2 vitesses, monté directement sur la boîte de vitesses soit 8 vitesses au total
- Colonne en acier de grand diamètre, garantissant une parfaite rigidité de la machine
- Table de perçage ajustable en hauteur par système de crémaillère
- Rotation de la table de perçage à 360° autour de la colonne
- Table de travail grandes dimensions et robuste, avec rainures en "T" en diagonale
- Équipées d'une butée de profondeur réglable
- Carter de protection de mandrin réglable en hauteur avec capteur de sécurité
- Lampe de travail halogène intégrée dans la tête de perçage
- Équipées d'un éjecteur d'outil
- Peu d'entretien (boîte de vitesse avec pignons en polyamide, lubrifiés à la graisse)
- Un excellent rapport qualité/prix
- Une machine qui conserve sa valeur dans le temps
- Machines livrées sans mandrin
- Filtre CEM classe C2, norme EN 55011

Modèle DH 32 GS :

- Fonction taraudage par simple commutateur
- Descente automatique de broche avec commande électromagnétique
- Système d'arrosage de série
- Inversion de rotation par commande au pied (en option)


OPTi tech-center®
Concrétise vos choix

- Des showrooms avec l'ensemble de nos produits
- Des produits certifiés et de qualité
- Des produits contrôlés avant expédition


Nous consulter

Modèle	DH 26 GT	DH 28 GS	DH 32 GS
Code article	303 4220 ①	303 4230 ①	303 4240 ①
Spécifications techniques			
Puissance moteur (400 V)	1.1 / 1.5 KW ~ 50 Hz	1.1 / 1.5 KW ~ 50 Hz	1.5 / 2.2 KW ~ 50 Hz
Capacité de perçage / taraudage			
Capacité de perçage (acier S235JR)	Ø 24 mm	Ø 26 mm	Ø 30 mm
Capacité en continu (acier S235JR)	Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 26 mm
Capacité taraudage (acier S235JR)	-	-	M 16
Attachement			
Cône Morse de broche	CM 3	CM 3	CM 4
Col de cygne	235 mm	260 mm	285 mm
Course du mandrin	127 mm	127 mm	125 mm
Descente automatique (2 vitesses)	-	-	0.05 / 0.1 mm/T.
Vitesses			
Vitesses de broche	75 - 2900 T/min.	75 - 2900 T/min.	75 - 2000 T/min.
Nombre de vitesses	8	8	8
Table de perçage			
Dimensions (L x l)	380 x 380 mm	376 x 394 mm	400 x 420 mm
Dimensions tasseaux en "T"	14 mm	14 mm	14 mm
Rotation de la table	360°	360°	360°
Distance broche - table (max.)	450 mm	875 mm	820 mm
Charge admissible	120 kg	150 kg	200 kg
Socle de machine			
Dimensions du socle (L x l)	350 x 322 mm	350 x 356 mm	420 x 644 mm
Distance broche - socle (max.)	610 mm	1200 mm	1280 mm
Dim. rainures en "T" / Nb / entraxe	14 mm / 2 / 120 mm	14 mm / 2 / 120 mm	14 mm / 2 / 150 mm
Dimensions			
Diamètre de la colonne	Ø 92 mm	Ø 92 mm	Ø 115 mm
Dimensions machine (L x l x h)	600 x 380 x 1300 mm	670 x 555 x 2080 mm	725 x 450 x 2200 mm
Poids net (brut)	158 kg (190 kg)	175 kg (215 kg)	312 kg (370 kg)
Accessoires de série			
	Arbre CM 3 - B 16	Arbre CM 3 - B 16	Arbre CM 4 - B 16
	Éjecteur d'outils	Éjecteur d'outils	Éjecteur d'outils
	Lampe de travail	Lampe de travail	Lampe de travail
			Système d'arrosage


Dimensions DH 26 GT



Dimensions DH 28 GS



Dimensions DH 32 GS



Mandrin autoserrant précis OPTIMUM - Série SSF

Code Art.

- Précision de concentricité inférieure à 0.06 mm

0 - 13 mm; B16 305 0623 ④

0 - 16 mm; B16 305 0626 ④

Accessoires pour DH 32 GS

- Pédale de commande de la fonction taraudage

Code Art. 305 0032 ④



Boîte de vitesses mécanique

- 8 vitesses
- Parfaitement étagées

Sens de rotation

- Inverseur de rotation gauche/droite

Ejecteur d'outil automatique

- Pour un changement simple et rapide de l'outil

Carter de protection de mandrin

- Grande protection de l'opérateur
- Réglable en hauteur
- Asservi électriquement

Colonne acier

- Grand diamètre de colonne procurant rigidité, stabilité et fonctionnement silencieux

Table de perçage

- De grandes dimensions
- Robuste
- Rainures en "T" en diagonale
- Renfort arrière
- Table réglable en hauteur par système de crémaillère
- Pivote à 360° autour de la colonne

Système d'arrosage

- De série sur le modèle DH 32 GS

Socle

- Robuste et massif
- Surface rectifiée
- Utilisable comme surface de travail pour les pièces de grandes dimensions en faisant pivoter la table autour de la colonne



Descente automatique (Uniquement sur DH 32 GS)

- Durant les opérations de perçage, le couple de la descente automatique de broche peut-être activé ou désactivé à n'importe quel moment de l'usinage grâce au commutateur sur cabestan

Lampe de travail

- Halogène
- Intégrée à la tête de perçage



Fig.: DH 32 GS
avec mandrin en option



Fig.: DH 26 GT
avec mandrin en option

Retrouvez les accessoires de perçage en page 72



Éjecteur d'outil automatique

- Pour un changement simple et rapide de l'outil
- Mandrin optionnel



Boîte de vitesse mécanique

- 8 vitesses
- Parfaitement étagée :
75 / 150 / 250 / 420 / 500 / 840 /
1450 / 2900 T/min.



Jauge de profondeur

- Réglable
- Avec règle millimétrique

Accessoires perceuses



Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois des adaptations. Nous consulter.


Etaux de perçage

Etaux de perçage série MSO - avec mors prismatiques

- Gamme d'étaux de bonne qualité
- Excellent guidage du mors lors du serrage
- Utilisés pour les travaux de perçage
- Nombreuses possibilités de fixation sur les tables de perçage grâce aux trous oblongs



Fig.: MSO 100




		MSO 75	MSO 100	MSO 125	MSO 150
A	mm	28	28	30	35
B	mm	130	165	182	208
C	mm	55	90	110	130
D	mm	75	100	125	150
E	mm	12.5	12.5	12.5	14.5
F	mm	55	74	80	110
G max.	mm	270	350	400	455
H	mm	52	55	65	67
Poids	kg	2.3	3.2	4.5	6.2
Code Art.		300 0075 4	300 0100 4	300 0125 4	300 0150 4

Etaux de perçage Optimum série BMS - avec mors prismatiques

- Gamme d'étaux de qualité supérieure
- Excellent guidage du mors lors du serrage
- Utilisés pour les travaux de perçage
- Nombreuses possibilités de fixation sur les tables de perçage grâce aux trous oblongs



Fig.: BMS 85




		BMS 85	BMS 100	BMS 120	BMS 150	BMS 200
A	mm	27	30	35	45	55
B	mm	130	150	170	200	252
C	mm	70	90	110	130	160
D	mm	85	100	120	150	200
E	mm	11	12.5	12.5	12.5	12.5
F	mm	109	125	146	180	210
G	mm	260	280	330	375	445
H	mm	60	66	70	78	95
Poids	kg	3.2	4.6	5.6	7.6	16
Code Art.		300 0008 4	300 0010 4	300 0012 4	300 0015 4	300 0020 4

Etaux de perçage Optimum série BSI

- Etaux de perçage de qualité industrielle
- Mors prismatiques interchangeables
- Parfait guidage du mors mobile, sans jeu latéral
- Nombreuses possibilités de fixation sur les tables de perçage grâce aux trous oblongs
- Mors trempés et rectifiés
- Queues d'arondes de guidage rectifiées
- Surfaces de guidage grattées à la main



Fig.: BSI 140




		BSI 100	BSI 140	BSI 200
A	mm	35	45	58
B	mm	170	230	290
C	mm	110	150	200
D	mm	100	140	200
E	mm	12	14	16
F	mm	216	290	406
G	mm	40	50	64
H	mm	74	93	118
L	mm	350 - 460	455 - 610	578 - 788
Poids	kg	8.7	18	37
Code Art.		300 0210 4	300 0214 4	300 0220 4

Etaux de perçage Optimum série BSI-Q

- Etaux de perçage de qualité industrielle
- Serrage rapide avec levier de blocage
- Excellent guidage du mors lors du serrage
- Utilisés pour les travaux de perçage
- Parfait guidage du mors mobile, sans jeu latéral
- Nombreuses possibilités de fixation sur les tables de perçage grâce aux trous oblongs
- Mors trempés et rectifiés
- Queues d'arondes de guidage rectifiées
- Surfaces de guidage grattées à la main



Fig.: BSI-Q 100



		BSI-Q 100	BSI-Q 140	BSI-Q 200
A	mm	30	40	55
B	mm	150	200	275
C	mm	105	155	220
D	mm	100	140	200
E	mm	12	14	16
H	mm	95	100	125
L max.	mm	335	415	525
Poids	kg	5.5	10.7	20.2
Code Art.		300 0230 4	300 0234 4	300 0240 4

OPTIMUM Tables croisées série KT



- Tables haute qualité, surfaces rectifiées avec précision
- Rattrapage des jeux par lardons
- Verniers ajustables avec graduation 0.05 mm par division

KT 120	335 6595 4
KT 179	335 6596 4
KT 180	335 6591 4
KT 210	335 6600 4

Données techniques		KT120	KT179	KT 180	KT210
Longueur totale	mm	506	748	948	1060
Largeur totale	mm	400	483	483	538
Hauteur totale	mm	140	155	155	185
G (Rainures en T)	mm	10	12	12	14
C (Longueur de table)	mm	400	500	700	730
E (Largeur de table)	mm	120	180	180	210
Poids max. admissible	kg	40	55	55	80
A (Longueur embase)	mm	222	274	274	280
D (Largeur embase)	mm	280	340	340	362
Course longitudinale	mm	220	280	480	480
Course transversale	mm	165	167	170	210
Poids net (brut)	kg	22 (30)	40 (55)	52 (67)	84 (105)



Fig.: KT 180



Brides de fraisage - jeu de 2 pièces

- Hauteur de bridage ajustable - Protection des pièces et de la table
- Permet un bridage rapide et sous haute pression

Rainure de table **14 mm/M 12** 335 2031 4

• L x l x h : 115 x 42 x 39 mm Hauteur de réglage : 0 - 89 mm

Rainure de table **18 mm/M 16** 335 2032 4

• L x l x h : 133 x 50 x 49 mm Hauteur de réglage : 0 - 101 mm




Tasseaux DIN 508 pour rainures en "T"

Descriptif technique

- Permet la fixation des étaux sur les tables de perçage et de fraisage

Type	a	e	h	k	Code Art.
M 8x10	9,7	15	12	6	335 3020 4
M 10x12	11,7	18	14	7	335 3022 4
M 12x14	13,7	22	16	8	335 3025 4
M 12x16	15,7	25	18	9	335 3024 4
M 14x16	15,7	25	18	9	335 3026 4
M 16x18	17,7	28	20	10	335 3028 4



OPTIMUM Kit de bridage SPW 58 pièces

- Coffret mural • Filets métriques • 6 écrous collerette
- 24 goujons filetés • 6 tasseaux en T • 4 écrous allongés
- 6 brides étagées • 12 cales crnelées

SPW 8 335 2015 4

• Tasseaux en T (dim. 10 mm) Filet M 8

SPW 10 335 2016 4

• Tasseaux en T (dim. 12 mm) Filet M 10

SPW 12 335 2017 4


• Tasseaux en T (dim. 14 mm) Filet M 12

SPW 14 335 2018 4

• Tasseaux en T (dim. 16 mm) Filet M 14

SPW 16 335 2019 4

• Tasseaux en T (dim. 18 mm) Filet M 16



Mandrin autoserrant précis OPTIMUM - Série SSF

- Précision de concentricité inférieure à 0.06 mm

0 - 8 mm; B16	305 0608 
0 - 10 mm; B16	305 0610 
0 - 13 mm; B16	305 0632 
0 - 16 mm; B16	305 0633 
0 - 16 mm; B18	305 0630 



Mandrin autoserrant intégral OPTIMUM

CM2 1 - 13 mm	305 0572 
· jusqu'à 8000 T/min.	
CM2 1 - 16 mm	305 0571 
· jusqu'à 6000 T/min.	
CM3 1 - 16 mm	305 0573 
· jusqu'à 6000 T/min.	
CM4 1 - 16 mm	305 0574 
· jusqu'à 6000 T/min.	



Appareil à tarauder M5 - M12 335 2042

- Pour le taraudage sur machine non équipée en inversion de rotation et de basse vitesse
- Inversion automatique de rotation, compensation axiale
- Embrayage à friction réglable - 4 positions
- Raccordement B16
- Livré en coffret

Accessoires livrés de série :

- 2 pinces flexibles · 2 clefs plates · 1 clef Allen



Chasse cône automatique

MSP 1 pour cônes CM1 à CM3	305 0636 
MSP 2 pour cônes CM4 à CM6	305 0637 



Arbre porte-mandrin

CM 1 - B16	305 0658 
CM 2 - B16	305 0659 
CM 3 - B16	305 0660 
CM 4 - B16	305 0661 
CM 5 - B16	305 0675 
CM 6 - B16	305 0676 



Arbre porte-mandrin à tirant

CM 3 / M12 / B16	335 0303 
CM 4 / M16 / B16	335 0304 



Douille de réduction

CM 2 - CM 1	PDR 0201 
CM 3 - CM 1	PDR 0301 
CM 3 - CM 2	305 0663 
CM 4 - CM 1	PDR 0401 
CM 4 - CM 3	305 0664 
CM 4 - CM 2	305 0665 



Douille de réduction traversante

CM 3 - CM 2 / M12	335 0313 
CM 4 - CM 3 / M16	335 0314 



Douille d'augmentation

CM 1 - CM 2	PDA 0102 
CM 2 - CM 3	305 0667 
CM 3 - CM 4	305 0668 
CM 4 - CM 5	PDA 0405 



Mandrin de taraudage avec 6 douilles

CM 2 : M3 - M12	305 0702 ④
CM 3 : M3 - M12	305 0705 ④
CM 4 : M3 - M12	305 0709 ④
· Avec douilles M3, M4, M5, M6-8, M10, M12	
CM 3 : M8 - M20	305 0706 ④
CM 4 : M8 - M20	305 0710 ④
· Avec douilles M8, M10, M12, M14, M16, M18-M20	



Coffret de forets hélicoïdaux HSS-CO 5%

- Selon DIN 338 HSS-CO 5%
- Pointe à 135°, rectifiée sur les 4 faces permettant un excellent centrage automatique
- Durée de vie optimisée grâce aux composants en alliage
- Permet le travail à haute vitesse
- Grande résistance réduisant au minimum le risque de casse de foret
- Livré en coffret

Coffret de forets HSS-CO 5% 320 1010 ④

- 25 pièces de 1 à 13 mm par pas de 0.5 mm



Coffret de forets HSS-CO 5% 320 1020 ④

- 51 pièces de 1 à 6 mm par pas de 0.1 mm



Coffret de forets HSS-CO 5% 320 1021 ④


- 41 pièces de 6 à 10 mm par pas de 0.1 mm



Forets HSS à queue conique - En coffret

- 9 pièces: 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
- Livrés en coffret

CM 2	305 1002 ④
CM 3	305 1003 ④



OPTIMUM jeu de fraises HSS revêtues Titane

- Revêtues Titane
- Le revêtement Titane procure une meilleure résistance à l'échauffement et augmente la durée de vie de l'outil entre 2 et 5 fois
- Permet d'obtenir un excellent état de surface
- Queue cylindrique avec méplat
- Série 2 dents, coupe au centre, pour les travaux de rainurage, rainure de clavette, travaux de fraisage verticaux et latéraux
- Série 4 dents, denture hélicoïdale à droite 30° permettant une parfaite évacuation des copeaux
- Pour les travaux de fraisages courants
- Livré en coffret

Jeu de 12 fraises HSS Tin 335 2250 ④

- 6 fraises, série courte
- Fraises 2 dents
- DIN 1835 B (Ø12x73, Ø10x63, Ø8x61, Ø6x52, Ø5x52, Ø4x51 mm)
- 6 fraises, série longue
- Fraises 4 dents
- DIN1835B (Ø12x83, Ø10x73, Ø8x60, Ø6x57, Ø5x57, Ø4x55 mm)

Jeu de 20 fraises HSS Tin 335 2255 ④

- 10 fraises DIN 327 D · Série courte
- Fraises 2 dents
- DIN 1835 B, (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm) et
- 10 fraises DIN 844 B · Série courte
- Fraises 4 dents
- DIN 1835 B, (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

Fig.: Jeu de 20 fraises



Pieds antivibratoires SE 1 / SE 2 / SE 3 pour machines-outils

- Permettent d'éviter l'ancrage au sol et d'effectuer une parfaite mise à niveau des machines ou équipements lourds
- Permettent de réduire considérablement les vibrations et les chocs. Augmentent les performances et précision des machines
- Vendus à l'unité

Charge	SE 1	SE 2	SE 3
Code Article	338 1012 ④	338 1016 ④	338 1018 ④
Fraiseuses	340 Kg	460 kg	1600 kg
Scies/ Machines en général	570 kg	1460 kg	3500 kg
Filetage	M12	M 16	M 20
Ø du pied/hauteur de l'embase	120/32 mm	160/35 mm	185/39 mm



Pied niveleur

- Isolation efficace contre les vibrations et réduction de bruit considérable
- Le pied fixé à la machine permet le déplacement de la machine à tout moment
- Mise à niveau rapide et simple de la machine pour compenser les inégalités (jusqu'à 5°) du sol
- Nivellement de précision au moyen de vis à pas fin ou tige réglable

SE 55 335 2981 ④

- Vis niveleur M 12 x 150
- Charge maximale admissible : 600 kg


SE 85 335 2982 ④

- Vis niveleur M 16 x 150
- Charge maximale admissible : 1500 kg



Patin de haute précision SEU1 335 2985 ④

- Patin antivibrations et antidérapant
- Charge maximale admissible 6100 kg
- Convient aux tiges filetées M 16
- Isolation efficace contre les vibrations, même avec des charges élevées
- Mise à niveau très précise et sans à-coups, même pour les charges lourdes
- Installation rapide et réglage précis, même pour les machines les plus lourdes
- 50% de gain de temps de montage grâce au nivellement de précision
- Stabilité de machine optimale, travail silencieux et précis
- Plage de réglage : +5 mm / -4 mm
- Poids : 3,7 kg



Jeu de forets à chanfreiner 320 1050 ④

- 6 pièces : 6,3 / 8,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 16,5 / 20,5 mm
- Forets à chanfreiner de haute qualité. Travail de précision
- Compatible avec les tournevis et perceuses sans fil, y compris les perceuses stationnaires
- Livré en coffret



Jeu de forets à centrer 320 3010 ④

- DIN 333 Forme A
- 10 pièces : 0,75 / 1 / 1,5 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,15 / 4 / 5 mm
- Angle de fraisage 60°
- Forets HSS de qualité supérieure pour une résistance jusqu'à env. 750 N/mm²
- Corps de foret robuste, également utilisable pour le taraudage et le travail de perçage soutenu
- Livré en coffret



Jeu de fraises à lamer

320 1051 4


- Selon la norme DIN 373
- 6 pièces : pour vis 6 pans creux DIN 373 tête cylindrique à fond plat M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 mm
- HSS
- Taille de fraise 6,5 x 3,2 mm / 8 x 4,3 mm / 10 x 5,3 mm / 11 x 6,4 mm / 15 x 8,54 mm / 18 x 10,5 mm
- Livré en coffret



Jeu de forets coniques étagés

320 1055 4

- 3 pièces : 3 - 14 mm / 8 - 20 mm / 16 - 30,5 mm
- Embouts pointus, perçage en continu sans avant-trou
- Arêtes de coupe inclinées en forme de cône et rectifiées
- Perçage sans bavure
- Applications : tôle d'acier 0,1 - 2 mm, acier inoxydable (V2A) 0,1 - 1 mm, métaux non ferreux 0,1 - 5 mm, matières plastiques jusqu'à 10 mm
- Livré en coffret



Jeu de forets multi-étagés

320 1056 4

- 3 pièces : 4 - 12 mm / 12 - 20 mm / 20 - 30 mm - queue cylindrique
- Perçage et ébavurage de trous cylindriques jusqu'à 4 ou 6 mm d'épaisseur.
- Pas de perçage incrémentés de 1 mm (9 étagés)
- Livré en coffret



Coffret de réparation de filets

320 2010 4

- 5 forets hélicoïdaux (5,2 mm / 6,3 mm / 8,3 mm / 10,4 mm / 12,4 mm)
- 5 tarauds (M5 / M6 / M8 / M10 / M12)
- 5 tournevis pour inserts filetés
- 5 rupteurs
- Inserts filetés (100 pièces) : M 5 x 0,8 mm (25 pièces), M 6 x 1,0 (25 pièces), M 8 x 1,25 (25 pièces), M 10 x 1 (25 pièces)
- Inserts filetés (10 pièces) M 12 x 1,75 mm
- Pour la réparation de filets défectueux
- Pour les matériaux à faible résistance au cisaillement.
- Livré en coffret



Jeu de forets et tarauds

320 2015 4

- 15 pièces
- 7 tarauds : M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- 7 forets hélicoïdaux (DIN 338) : Ø2,5 mm / Ø3,3 mm / Ø4,2 mm / Ø5,0 mm / Ø6,8 mm / Ø8,5 mm / Ø10,2 mm
- Porte-taraut DIN 1814 Taille 1½
- Livré en coffret



7 pièces
2,5 mm- 10,2 mm

7 pièces
M3-M12

Perçage

Perçage magnétique

Fraisage

Tournage

Machines CNC

Sciage

Ponçage/Ébavurage
Rectification

Affûtage/Polissage

Table de bridage avec rail de butée de 720 mm, idéale pour la fixation sur tables de perceuses.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Montage simple et rapide sur les tables de perçage ou de fraisage
- Positionnement des éléments de serrage libre et sans outil
- Possibilité d'étendre la surface de travail grâce aux extensions de table optionnelles. Montage facile par accrochage sur les rails de montage optionnels




Table de bridage 519 0015 ⑦

- Dimensions (L x W x H) : 450 x 400 x 50 mm
- Butée d'arrêt : 720 mm
- Poids net : 8.9 kg (12 kg)

Accessoires de série

- Table de bridage 450 x 400 x 50 mm
- Butée d'arrêt 720 mm
- 2 éléments de serrage



• Sauterelle à tige coulissante avec base orientable



• Bridage étai machine



• Application particulière : butée d'arrêt

Accessoires optionnels

Table de bridage pour perceuse 519 8110 ⑦

- Incl. Support de montage 450 x 400 mm



Butée et élément de serrage 519 8150 ⑦

- Ø30 mm



Sauterelle horizontale à embase 519 8163 ⑦

- Orientable 180 mm



Rail de montage 585 0103 ①

- Longueur 330 mm (pour fixation à droite ou à gauche de la table)



Rail de butée 519 8121 ①

- 720 mm avec 2 éléments de serrage




Butée de positionnement 519 8151 ⑦

- Incl. 1 éléments de serrage



Connexion pour extension de table 585 0126 ①

- Permet l'assemblage de plusieurs extensions



Rail de montage 585 0104 ①

- Longueur 430 mm (pour fixation à l'avant de la table)



Etau machine 519 8135 ⑦

- Incl. 2 éléments de serrage



Sauterelle à tige coulissante 519 8161 ⑦

- Base orientable 180 mm



Extension de table 585 0112 ①

- 1100 x 172 mm



OPTi conseil®
Définit vos besoins

- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

Nous consulter

THERMADRILL[®]
Le procédé de perçage thermique

QUALITY MADE IN GERMANY

1

Trou effectué par échauffement du métal


2

Opération de taraudage

3

Fixation parfaite

Perçer et tarauder les tubes 3 fois plus vite que les procédés classiques



- Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'avec la méthode des rivets
- Beaucoup plus économique qu'avec les méthodes classiques
- Dans des profilés ouverts, ronds ou carrés
- Dans l'acier, l'inox, le cuivre et les alliages spéciaux
- Utilisable sur les perceuses à colonne classiques et les centres d'usinage

1

Thermo perçage

Type "form"

Forme un bourrelet de matière permettant d'obtenir 1 ou 2 filets supplémentaires.



- Convient pour l'aluminium, les métaux non-ferreux, l'acier et l'acier inoxydable
- Matière carbure monobloc avec des touches de polygones spéciaux

Type "cut"

Aucun bourrelet. Le trou arrive au même niveau que le haut de la pièce.



2

Taraudage



avec revêtement Tin et lubrification, tolérance 6HX forme C

- S'utilise avec un porte-outil classique

3

Équipement de base



Dim.	Action	Épaisseur de matière max. (en mm)	Code Art.	€ hors TVA	Épaisseur de matière max. (en mm)	Code Art.	€ hors TVA
M4	Court	1,5	306 0104		2,0	306 0164	
	Long	2,5	306 0124		4,0	306 0144	
M5	Court	2,0	306 0105		3,0	306 0165	
	Long	3,0	306 0125		4,5	306 0145	
M6	Court	2,0	306 0106		3,0	306 0166	
	Long	3,5	306 0126		5,0	306 0146	
M8	Court	2,5	306 0108		4,0	306 0168	
	Long	4,0	306 0128		6,0	306 0148	
M10	Court	2,5	306 0110		4,0	306 0170	
	Long	4,5	306 0130		6,5	306 0150	
M12	Court	2,5	306 0112		4,0	306 0172	
	Long	4,5	306 0132		6,5	306 0152	

Tarauds	Code Art.	€ hors TVA
M4 x 0,7	306 0184	
M5 x 0,8	306 0185	
M6 x 1,0	306 0186	
M8 x 1,25	306 0188	
M10 x 1,25	306 0190	
M12 x 1,25	306 0192	

Set de base		
Attachement	Code Art.	
CM 2 et CM 3	306 0005	
Contient :		
• Porte-pinces avec ailettes de refroidissement • Clés de serrage • 4 pinces Ø 6/ Ø 8/ Ø 10/ Ø 12 mm • Douille CM3 / CM2 • Lubrifiant • Livré en coffret		

•

Kit perçage / taraudage

= 1 foret thermique + 1 taraud correspondant

Type FORM					Type CUT				
Dim.	Action	Épaisseur de matière max. (en mm)	Code Art.	€ hors TVA	Épaisseur de matière max. (en mm)	Code Art.	€ hors TVA		
M4	Court	1,5	306 0024		2,0	306 0044			
	Long	2,5	306 0034		4,0	306 0054			
M5	Court	2,0	306 0025		3,0	306 0045			
	Long	3,0	306 0035		4,5	306 0055			
M6	Court	2,0	306 0026		3,0	306 0046			
	Long	3,5	306 0036		5,0	306 0056			
M8	Court	2,5	306 0028		4,0	306 0048			
	Long	4,0	306 0038		6,0	306 0058			
M10	Court	2,5	306 0030		4,0	306 0050			
	Long	4,5	306 0040		6,5	306 0060			
M12	Court	2,5	306 0032		4,0	306 0052			
	Long	4,5	306 0042		6,5	306 0062			

•

Pâte de coupe pour perçage thermique (1 kg)

Contenance	Code Art.	€ hors TVA
Pinceau inclus		
1 kg	306 0090	



Pour protéger le foret thermique de l'usure excessive

Autres tailles disponibles, nous contacter.

•

Huile de taraudage (1 L)

Contenance	Code Art.	€ hors TVA
Pinceau inclus		
1 L	306 0092	



Huile de haute qualité recommandée pour le taraudage de l'aluminium, du cuivre, du laiton, de l'acier et de l'acier inoxydable