




- Equipée de poignée et de roues de transport pour un déplacement aisé



- Changement de bande abrasive simple et rapide



- Ajustement en hauteur de l'unité de ponçage lisible sur échelle graduée

ZSM 405

Code 590 1405

Holzstar ZSM 405 - Ponçeuse calibreuse à rouleau pour rectifier les surfaces des pièces à usiner jusqu'à une largeur de 405 mm.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Ponçeuse calibreuse à cylindre, idéale pour le bricoleur averti
- Vitesse d'avance réglable en continu de 0 à 3 m/min. pour une finition parfaite
- L'unité de ponçage est rapidement et exactement adaptée aux pièces à usiner grâce à un réglage en hauteur avec graduation
- Moteur d'entraînement très performant pour des parfaits résultats de ponçage même en travail continu
- Equipée de série d'un dispositif d'aspiration pour un poste de travail propre
- Utilise les bandes abrasives du commerce
- Table d'amenée et de desserte fournies de série



Modèle	ZSM 405
Spécifications techniques	
Puissance moteur	1.5 kW / 230 V
Dimensions de ponçage (L x l) max.	60 x 405 mm
Epaisseur de la pièce à usiner max.	130 mm
Ø du cylindre à poncer	132 mm
Largeur du cylindre à poncer	410 mm
Avance en continu	0.5 - 3.0 m/min.
Nombre de tours	1440 T/min.
Ø de la tubulure d'aspiration	100 mm
Dimensions (L x l x H)	1030 x 950 x 1300 mm
Poids net (brut)	80 kg (96 kg)

Une bande d'environ 2.5 m est nécessaire pour un cylindre.

Bandes abrasives sans fin	Code Art.	€ hors TVA
80 mm x 50 m G 60	591 8760	
80 mm x 50 m G 80	591 8780	
80 mm x 50 m G 100	591 8710	
80 mm x 50 m G 120	591 8712	
80 mm x 50 m G 150	591 8715	
80 mm x 50 m G 180	591 8718	
80 mm x 50 m G 220	591 8722	



Tarifs de transport Hors TVA : 0 à 10 kg : 13 € HT - 11 à 30 kg : 30 € HT - 31 à 59 kg : 50 € HT
60 à 79 kg : 60 € HT - 80 à 149 kg : 100 € HT - 150 à 300 kg : 140 € HT
Supérieur à 300 kg, nous consulter. (*) Colis hors norme, nous consulter

Les transports s'entendent : France métropolitaine, hors Corse, îles et DOM TOM.
Poids brut à prendre en compte pour le calcul de votre commande.
Les frais de déchargements ou manutentions spécifiques restent à la charge du client.