

Si vous possédez l'alimentation correspondante, nous vous suggérons de privilégier les machines en motorisation 400 V (meilleures performances, meilleure fiabilité, meilleure longévité)

Ponceuses de chants. Unité de ponçage pivotante et bande abrasive oscillante pour des résultats parfaits.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Bande abrasive oscillante pour une haute capacité d'abrasion, une surface de travail de ponçage nette et une excellente durabilité de la bande abrasive
- Table de ponçage réglable en hauteur par volant (modèle KSO 850)
- Livrées de série avec une butée angulaire réglable en continu de -45° à +45° et une butée de pièce permettant un ponçage très précis
- Unité de ponçage avec réglage d'inclinaison en continu de 0° à 90° pour poncer verticalement et horizontalement
- Table de travail robuste en fonte grise avec rainures en "T" et socle robuste pour une grande stabilité de la machine pendant le travail
- Changement de bande abrasive rapide et facile grâce au système à serrage rapide
- Equipées d'un dispositif de serrage à ressorts garantissant une tension uniforme de la bande
- Semelle avec revêtement en graphite sous la bande abrasive permettant de hautes propriétés de glissement et une meilleure longévité de la bande
- Ø de la tubulure d'aspiration : 100 mm
- Arrêt d'urgence verrouillable (modèle KSO 850)
- Socle de série avec armoire à 1 porte verrouillable (modèle KSO 750)
- Socle de série avec armoire à 2 portes verrouillables (modèle KSO 850)



Fig. : KSO 750



Fig. : KSO 850

Accessoires de série

- Butée angulaire
- Butée de pièces
- Socle de machine



- Unité de ponçage avec réglage d'inclinaison en continu de 0° à 90° pour poncer verticalement et horizontalement

Bandes abrasives KSO 750 (2270 x 150 mm)

Pour ponçage du bois

Code Art.	€ hors TVA
Grain 60 (lot de 5)	537 2306 4
Grain 80 (lot de 5)	537 2308 4
Grain 100 (lot de 5)	537 2310 4
Grain 120 (lot de 5)	537 2312 4
Grain 150 (lot de 5)	537 2315 4
Grain 180 (lot de 5)	537 2318 4
Grain 220 (lot de 5)	537 2322 4

Pour ponçage du bois et du métal (textile)

Grain 60 (lot de 5)	537 3306 4
Grain 80 (lot de 5)	537 3308 4
Grain 100 (lot de 5)	537 3310 4
Grain 120 (lot de 5)	537 3312 4
Grain 150 (lot de 5)	537 3315 4
Grain 180 (lot de 5)	537 3318 4
Grain 220 (lot de 5)	537 3322 4

Modèle	KSO 750 (230 V)	KSO 750 (400V)	KSO 850 (230 V)	KSO 850 (400 V)
Code article	590 0751 4	590 0750 4	590 0851 4	590 0850 4
Prix € hors TVA				
Spécifications techniques				
Puissance moteur	2.2 kW			
Alimentation ~ 50 Hz	230 V	400 V	230 V	400 V
Dimensions de bande	2270 x 150 mm		2515 x 150 mm	
Vitesse de bande	16.3 m/sec.		16 m/sec.	
Hauteur de la table min./max.	970/1050 mm		950/1030 mm	
Réglage hauteur de table	80 mm			
Dimensions table longitudinale	750 x 250 mm		850 x 300 mm	
Dimensions table transversale	300 x 250 mm			
Surface de ponçage (Graphite)	820 x 170 mm		950 x 180 mm	
Ø du cylindre à poncer	110 mm			
Ø de la tubulure d'aspiration	100 mm			
Dimensions (L x l x h)	1300 x 750 x 1200 mm		1430 x 600 x 1250 mm	
Poids net (brut)	120 kg (156 kg)		148 kg (187 kg)	

Bandes abrasives KSO 850 (2515 x 150 mm). L'unité

Pour ponçage du bois

Grain 60	591 8560 4
Grain 80	591 8580 4
Grain 100	591 8510 4
Grain 120	591 8512 4
Grain 150	591 8515 4
Grain 180	591 8518 4
Grain 220	591 8522 4

Pour ponçage du bois et du métal (textile)

Grain 60	591 8660 4
Grain 80	591 8680 4
Grain 100	591 8610 4
Grain 120	591 8612 4
Grain 150	591 8615 4
Grain 180	591 8618 4
Grain 220	591 8622 4