

Panneau de contrôle à distance sans fil.

- Possibilité de commander à distance jusqu'à dix postes de soudage en parallèle
 - Tous les réglages de paramètres peuvent être facilement effectués sur le contrôleur à distance sans fil
 - Avec batterie Li-ion intégrée, suffisamment puissante pour environ 8 heures d'utilisation
 - Recharge via un port micro-USB
- Code article 117 4100



Fig. : Code article: 1174100

Désignation	Code Art.	
① Refroidisseur 400 V / 4 l. (uniquement CRAFT-TIG PRO 253 DC Pulse)	117 4102	
② Refroidisseur 230 V / 4 l. (uniquement CRAFT-TIG PRO 201 AC/DC)	117 4101	Nouveau
③ Chariot (uniquement CRAFT-TIG Pro 201 AC / DC / CRAFT TIG PRO 253 DC)	117 4103	
④ Câble de masse 35 mm ² , 4m avec pince 400 A (MK4 / 35 KS 400 A)	125 0235	
⑤ Câble de soudage 25 mm ² complet avec porte-électrodes 260 A, longueur 4 m, raccord 13 mm (SK4 / 25 KS13 EH 260)	125 0361	Nouveau
⑥ Détendeur Argon/CO ₂ , grand modèle	170 0050	
⑦ Câble de commande complet avec fiche (pour commande au pied)	110 4011	
⑧ Fiche de câble de commande 12 pôles, y compris les broches de contact (pour commande au pied)	110 4012	
⑨ Commande au pied avec câble de raccordement de 5 m	117 4009	
⑩ Adaptateur/écrou de serrage 1/4" AG x M12x1 IG, étanchéité conique	110 4001	



Fig. : Refroidisseur

Fig. : Câble de masse 35 mm²
MK4/35 KS13 400 AFig. : Câble porte électrode
SK4 / 25 KS13 EH260Fig. : Détendeur
Argon/CO₂ grand modèle

Fig. : Commande au pied



Fig. : Chariot