



Soufflette BP PRO DUO.

Raccord d'air 1/4"

- Conception en aluminium avec revêtement caoutchouc pour empêcher le refroidissement du flux d'air
- Livrée avec bec long (112 mm) interchangeable avec un bec court
- Raccord de l'air par le haut ou par le bas de la soufflette permettant une connexion aisée. Ce système évite d'emmêler le tuyau
- Régulation en continu du débit d'air par vis de réglage à l'arrière
- Longue gachette pour une utilisation simple et contrôlée



| Modèle | BP PRO DUO |
|------------------------|------------------|
| Code article | 210 2190 4 |
| € hors TVA | |
| Spécifications | |
| Pression de travail | 6 bars |
| Air consommé | 150 l/min. |
| Longueur de la buse | 110 mm |
| Tube de buse AD | 6 mm |
| Pression d'entrée max. | 10 bars |
| Poids net (brut) | 0.20 kg (0.5 kg) |

- Raccord de tuyau possible en haut et en bas
- Pas d'enchevêtrement de tuyaux

Set de 5 buses pour BP PRO.

- Composé d'un adaptateur, d'une buse à effet venturi, une buse de pulvérisation, une buse en caoutchouc Ø 35 mm, une buse à jet plat
- Convient pour BP PRO DUO (210 2190)



| Modèle | Set de buse |
|--------------|-------------|
| Code article | 210 2192 4 |
| € hors TVA | |

Soufflette-aspirateur professionnelle SBP.

Raccord d'air 1/4"

- Pour un usage professionnel
- Pour le nettoyage (aspiration et soufflage) de tous types de surface
- Avec flexible extensible
- Livrée en malette



| Modèle | SBP |
|---------------------------|---------------|
| Code article | 210 2100 4 |
| € hors TVA | |
| Spécifications | |
| Air consommé | 150 l/min. |
| Pression de travail | 6.3 bars |
| Niveau de pression sonore | 97 dB(A) |
| Longueur | 145 mm |
| Poids net (brut) | 1.5 kg (2 kg) |



Bouclier de protection pour BP PRO.

- Idéal pour souffler les trous borgnes
- Évite la projection de copeaux, liquide de refroidissement, etc.
- Pour becs Ø 6 mm
- **Pour modèles :**
210 2190, 211 2120, 211 2121, 211 2122, 211 2127, 211 2128, 211 2130



| Modèle | Bouclier |
|------------------|------------------|
| Code article | 211 2150 4 |
| € hors TVA | |
| Spécifications | |
| Ø extérieur | 100 mm |
| Poids net (brut) | 0.03 kg (0.1 kg) |

Soufflette BPS Soft PRO.

Raccord d'air 1/4"

- Soufflette maniable pour les petits travaux de soufflage
- Actionnement par une légère pression sur la pointe de la soufflette
- Quantité d'air réglable par pression d'actionnement



| Modèle | BPS Soft PRO |
|------------------|-----------------|
| Code article | 210 2130 4 |
| € hors TVA | |
| Spécifications | |
| Poids net (brut) | 0.3 kg (0.5 kg) |

Soufflette crayon BST.

Raccord d'air 1/4"

- Volume d'air réglable par molette
- Embout caoutchouté pour protéger les surfaces, Ø 2 mm
- Conception compacte pour une utilisation aisée
- Poids : 0.03 kg



| Modèle | Soufflette BST |
|------------------------|------------------|
| Code article | 211 2115 4 |
| € hors TVA | |
| Spécifications | |
| Ouverture de la buse | 2 mm |
| Air consommé | 150 l/min. |
| Pression de travail | 6 bars |
| Pression d'entrée max. | 12 bars |
| Poids net (brut) | 0.03 kg (0.5 kg) |