



Set pompe à graisse FPS PRO.

Raccord d'air 1/4"

- Pour cartouches 400 g distribuées dans le commerce ou à recharge directe
- Version manuelle : alimentation en graisse en pressant la gâchette
- Livré avec tube à buse, flexible, embout hydraulique
- Tuyau de raccordement 400 mm de long pour les endroits difficilement accessibles



Modèle	FPS PRO
Code article	210 2230 4
€ hors TVA	
Spécifications	
Air consommé	0.4 l/course
Pression de travail	2 à 8 bars
Démultiplication	1 : 40
Poids net (brut)	1.5 kg (2 kg)

Set pompe à graisse FPS PRO Automatique.

Raccord d'air 1/4"

- Pour cartouches 400 g distribuées dans le commerce ou à recharge directe
- **Version automatique : tant que la gâchette est maintenue appuyée, la graisse sort par à-coups**
- Tuyau de raccordement 400 mm de long pour les endroits difficilement

Automatique



Modèle	FPS PRO Automatique
Code article	210 2240 4
€ hors TVA	
Spécifications	
Air consommé	0.4 l/course
Pression de travail	2 à 8 bars
Démultiplication	1 : 40
Poids net (brut)	1.6 kg (2 kg)

Set pompe à graisse FPS PRO D.

Raccord d'air 1/4"

- Pour cartouches 400 g distribuées dans le commerce ou à recharge directe
- **Version automatique : tant que la gâchette est maintenue appuyée, la graisse sort par à-coups**
- Tuyau de raccordement 400 mm de long et buse avec **rotation sur 360°** pour les endroits difficilement accessibles
- Avec vanne de purge : permet l'évacuation de l'air qui s'introduit dans le circuit

Automatique / Rotative



Modèle	FPS PRO D
Code article	210 2245 4
€ hors TVA	
Spécifications	
Air consommé	0.4 l/course
Pression de travail	2 à 8 bars
Démultiplication	1 : 40
Poids net (brut)	1.6 kg (2 kg)

Vanne de purge pour pompe à graisse.

- Permet la purge du système
- Pour un fonctionnement rapide et sans coupure



Modèle	Code Art.	€ hors TVA
Vanne de purge	210 2247 4	

Info & Video



Pistolet pour bas de caisse UHP PRO.

Raccord d'air 1/4"

- Idéal pour les bas de caisse et l'injection d'anticorrosif dans les parties creuses
- Tube épais pour les matières visqueuses
- Aux normes des cartouches et contenants distribués dans le commerce (filetage 40 mm)
- Livré de série avec tuyau de pulvérisation : 550 mm



Modèle	UHP PRO
Code article	210 4150 4
€ hors TVA	
Spécifications	
Tuyau de pulvérisation	550 mm
Pression de travail	4 à 6 bars
Air consommé	120 - 180 l
Poids net (brut)	0.4 kg (1 kg)