



Fabrication italienne

Enrouleur de tuyau SAR SL TOP. Support mural pivotant en acier laqué.

- Enrouleur de tuyau automatique avec entraînement par ressort
- Fonction "slow motion"
- Châssis en plastique résistant aux chocs
- Dispositif spécial de blocage du tuyau, facile à désactiver et à contrôler
- Tuyau équipé d'une protection contre le pliage
- Fabriqué en Italie

Modèle	SAR 8/15 SL TOP	SAR 10/15 SL TOP	SAR 10/20 SL TOP
Code article	210 5821	210 5822	210 5823
Spécifications techniques			
Ø INT.	8 mm	10 mm	10 mm
Ø EXT.	12 mm	15 mm	15 mm
Matériau du tuyau	Polyuréthane avec armature en tissu		
Longueur tuyau	15 m	15 m	20 m
Longueur de tuyau de raccordement	1 m	1 m	1 m
Pression de travail	15 bar	15 bar	15 bar
Raccordement	1/4"	3/8"	3/8"
Dimensions (L x l x h)	456 x 199 x 371 mm	456 x 199 x 371 mm	518 x 203 x 430 mm
Poids net (but)	5.3 kg (5.4 kg)	5.6 kg (5.8 kg)	8.6 kg (9 kg)



Raccord et embout de qualité inclus