

Nouveau

Enrouleur KAR SL. Avec mécanisme d'enroulement automatique pour les loisirs, l'agriculture, l'artisanat et l'industrie.

- Frein de retour automatique. Pas de risque de blessure par le câble qui revient en arrière
- Blocage et enroulement automatique du câble par simple traction
- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Arceau en acier pivotant pour une suspension au mur ou au plafond



Fig. : KAR 3x1,5/15 SL



Fig. : KAR 5x1,5/10 SL

Modèle	KAR 3x1.5/15 SL	KAR 5x1.5/10 SL	KAR 5x1.5/15 SL
Code article	216 1300 4	216 1310 4	216 1315 4
Spécifications			
Alimentation	230 V	400 V	
Puissance câble déroulé	2.3 kW	3 x 2.3 kW	
Puissance câble enroulé	1 kW	3 x 1 kW	
Qualité câble	H05RR-F	H07RN-F	
Nombre de fils	3	5	
Section des fils		1.5 mm ²	
Longueur câble	15 m	10 m	15 m
Longueur du câble de raccordement		1 m	
Fiche	Schuko	5 x 16 A Euronorm (3 P + N + T)	
Prise	Schuko	5 x 16 A Euronorm (3 P + N + T)	
Hauteur de montage		1.2 – 1.5 m	
Dimensions (L x l x h)		384 x 322 x 198.5 mm	
Poids net (brut)	7 kg (9 kg)	10 kg (13 kg)	12 kg (15 kg)



Frein de retour automatique

- Le frein de retour ralentit automatiquement la rétraction du tuyau et augmente ainsi la sécurité du travail
- Pas de risque de blessure par le tuyau qui rebondit

Borne d'énergie A-EA 1. L'électricité et l'air comprimé directement au dessus du poste de travail.

- Protégées de la poussière et des projections d'eau selon la norme IP 44 (autorisé pour les entreprises du bois)
- Les bornes peuvent être suspendues et réglées à hauteur souhaitée
- Boîtier en plastique spécial avec poignée pouvant être utilisé comme crochet à outils
- Raccord pneumatique en laiton brut, avec des raccords rapides
- Livrée avec une solide chaîne à maillons de 3 mètres en acier galvanisé
- Prise d'alimentation pour les prises 3 m H07RN-F 3/5G1.5 noire
- Fabrication allemande haute qualité

Modèle	A-EA 1
Code article	210 0001 4
Spécifications	
Longueur du tuyau de raccordement	3 m
Tuyau pneumatique	9 x 3 mm
Dimensions (L x l x h)	240 x 190 x 90 mm
Poids net (brut)	2 kg (3.5 kg)

Accessoires de série

- Prises de terre : 4 x 230 V avec couvercle IP 44
- 3 m de câble d'alimentation H07RN-F 3/5G1,5 noir
- 3 m de câble d'alimentation en air comprimé (9 x 3 mm)
- 1 x Raccord pneumatique en laiton brut, avec des raccords rapides

