

Tourets à meuler de la gamme PREMIUM LINE, une gamme de grande qualité pour un usage industriel. Modèles DD avec système d'aspiration et socle inclus.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Tourets de construction massive et robuste, de grande qualité, pour le travail professionnel du métal
- Travail sans vibration
- Résistance accrue de la force sur les meules
- Aucune maintenance, grande durée de vie de la machine
- Axe équilibré sur roulements haute qualité assurant un travail silencieux
- Equipé d'un système de flange pour un parfait maintien des meules optionnelles
- Corps en fonte massive
- Porte-outils robustes et réglables
- Plexis de protection incassables
- Machines livrées sans meule (en option, voir ci-contre)

Modèles GZ-DD :

- Système d'aspiration avec pâles en aluminium et système d'auto-nettoyage inclus
- Sac à copeaux en tissu anti-feu inclus
- Socle robuste avec récipient à lubrifiant de série



Option Vario SIEMENS disponible, voir page 562



Fig. : GZ 25 DD
• Avec système d'aspiration et sac à copeaux de série

Fig. : GZ 25 DD
• Avec meules en option

Accessoires en option	
Socle GZ 20 D	309 1120 A
• L x l x h : 400 x 370 x 760 mm	
• Poids net (brut) : 33 kg (36 kg)	
Socle GZ 25 D	309 1122 A
• L x l x h : 460 x 430 x 760 mm	
• Poids net (brut) : 40 kg (43 kg)	
Socle GZ 30 D	309 1124 A
• L x l x h : 460 x 430 x 760 mm	
• Poids net (brut) : 52 kg (55 kg)	

Meules Corindon	Code Art.
• Dureté M - Grise	
• Fabrication en Italie	

Meules pour GZ 20 D / GZ 20 DD	
GR 36	309 8121 A
GR 60	309 8123 A
GR 80	309 8125 A

Meules pour GZ 25 D / GZ 25 DD	
GR 36	309 8131 A
GR 60	309 8133 A
GR 80	309 8135 A

Meules pour GZ 30 D / GZ 30 DD	
GR 36	309 8141 A
GR 60	309 8143 A
GR 80	309 8145 A

Frein électronique (optionnel)	Code Art.
309 1099 A	
• Permet l'arrêt instantané de la machine	
• Montage inclus	
• Uniquement à la commande de la machine	



PREMIUM

Modèle	GZ 20 D	GZ 25 D	GZ 30 D
Code article	309 1010 A	309 1015 A	309 1020 A
Modèle	GZ 20 DD	GZ 25 DD	GZ 30 DD
Code article	309 1040 A	309 1045 A	309 1050 A
Spécifications techniques			
Puissance moteur	400 V / 750 W ~ 50 Hz	400 V / 1.1 kW ~ 50 Hz	400 V / 1.8 kW ~ 50 Hz
Meules			
Dimensions	Ø 200 x 25 Al. Ø 20 mm	Ø 250 x 30 Al. Ø 25 mm	Ø 300 x 35 Al. Ø 30 mm
Vitesse	2800 T/min.	1400 T/min.	1400 T/min.
Dimensions			
Longueur x largeur x hauteur (GZ - D)	550 x 290 x 360 mm	670 x 340 x 410 mm	810 x 420 x 560 mm
Longueur x largeur x hauteur (GZ - DD)	800 x 710 x 1120 mm	800 x 710 x 1300 mm	810 x 1200 x 1320 mm
Poids net (brut)	25 kg (28 kg)	44.8 kg (48 kg)	64.5 kg (67.5 kg)
Poids net (brut) (GZ - DD)	63.7 kg (67 kg)	91 kg (96 kg)	124 kg (130 kg)
Accessoires de série			
Système d'aspiration, socle et sac à copeaux pour la série GZ - DD uniquement			