



Fig. : GT 25

- Dimensions utiles de table : 254 x 508 mm
- Dimensions de meule : 200 x 13 x 31.75 mm
- Poids maximum admissible : 180 kg

Machine livrée sans huiles, pensez à commander vos huiles !

	GT 25
Volume huile hydraulique IGOL HV 32	60 Litres (soit 12 bidons de 5 litres)
Volume fluide de coupe USINOV 1275 (à diluer à 8 %)	52 Litres (soit 1 bidon de 5 litres)

Accessoires pour GT 25	Code Art.
Aspiration des poussières de meulage	311 2015 ①
Extracteur de diamant	311 2025 ①
Attachement de meule	311 2010 ①
Meule corindon grain 46	311 2030 ①
Meule corindon grain 60	311 2032 ①
Meule corindon grain 80	311 2034 ①
Huile de coupe USINOV 1375 (5 l)	EIG1380 ①
Huile hydraulique IGOL HV 32 (5 l)	EIGHV32 ④
Unité de filtration avec séparateur magnétique	311 2000 ①



- Capacité : 25 Litres/min.
- Réservoir : 120 Litres de liquide de refroidissement
- Dimensions : 1290 x 460 x 580 mm
- Largeur filtre papier : 400 mm


Filtre pour unité de filtration - 100 m

311 2001 ①



Graissage centralisé

- Préviend de l'usure, les coûts de réparation et des arrêts inutiles



Plateau de serrage électromagnétique

- Serrage rapide et sûr de pièces à usiner



Indicateur de position numérique DPA 31-2

- Facile à utiliser, clavier à membrane, protégé contre les projections d'eau, anti-éblouissant et se laisse se nettoie facilement



Ecran tactile

- Pour la saisie des données de travail et pour l'affichage d'informations
- Volant pour le déplacement de l'axe Y
- Panneau de commande pivotant

