

Ponceuse à disque pour le travail du métal. Avec rapporteur d'angle orientable

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Grande polyvalence d'utilisation
- Permet le travail d'ébauche, d'ébavurage et de finition
- Convient également au travail du bois
- Équipée de série d'un raccord d'aspiration double Ø 30 et Ø 38 mm
- Table inclinable à $\pm 45^\circ$
- Rapporteur d'angle orientable à $\pm 60^\circ$ fourni de série
- Corps stable et robuste
- Plateau d'aluminium parfaitement équilibré
- Moteur de grande puissance 900 W
- Interface et disque Velcro disponible en option, permet une adhérence parfaite et un changement rapide des disques

Test presse

"Fiabilité, puissance et excellente stabilité : le lapidaire TS 305 de Optimum est une machine d'utilisation courante dans tous les ateliers."

Extrait de Heimwerker Test



Fig. : TS 305

Modèle	TS 305
Code article	331 0305 
Spécifications techniques	
Puissance alimentation	900 W/230V ~ 50 Hz
Capacités	
Diamètre du disque abrasif	Ø 305 mm
Vitesse	1420 T/min.
Dimensions de table	155 x 440 mm
Inclinaison de table	$\pm 45^\circ$
Orientation rapporteur d'angle	$\pm 60^\circ$
Dimensions	
Longueur x largeur x hauteur	440 x 445 x 365 mm
Poids net (brut)	30 kg (34 kg)
Accessoires de série	
	Rapporteur d'angle
	Disque abrasif autocollant



Accessoire	Code Art.
Interface plateau Velcro	335 7801 
Disques abrasifs Velcro Ø 305 mm	
Code Art.	
Grain 40 (à l'unité)	335 7854 
Grain 60 (à l'unité)	335 7856 
Grain 80 (à l'unité)	335 7858 
Grain 100 (à l'unité)	335 7860 
Grain 120 (à l'unité)	335 7862 
Grain 150 (à l'unité)	335 7865 
Grain 180 (à l'unité)	335 7866 
Grain 240 (à l'unité)	335 7867 



- Equipé de série d'un raccord d'aspiration
- Diamètre de raccord extérieur Ø 30 et 38 mm



- Rapporteur d'angle orientable à $\pm 60^\circ$ fourni de série
- Table de travail inclinable à $\pm 45^\circ$



- Disque abrasif Velcro pour un changement facile et rapide (en option, nécessite l'interface Velcro)