



**Socle GU 4-H ou GU 5-H avec entraînement Vario. Permet un réglage en continu la vitesse des tourets.**

**Socle GU 4-H avec entraînement par variateur. Sans aspiration (Puissance jusqu'à 4.4 kW)**

- Touret à meuler non-inclus à commander avec l'option
- Permet d'ajouter au touret un système de variateur électronique
- Option uniquement disponible à la commande
- Vitesse réglable de 6 m/sec. à 34 m/sec.
- Bac à eau de refroidissement
- Faible encombrement
- Le socle doit être rempli de béton et fixé au sol
- Socle compatible avec le touret GZ 40D, le combiné meule/brosse GZ 40C et le polissoir GZ 40P (plus de détails à partir de la page 558)

**Variateur avec convertisseur de fréquence SIEMENS Inverter Sinamics V20**

- Ingénierie intégrée
- Efficacité énergétique maximale
- Confort d'utilisation



**Socle GU 5-H avec entraînement par variateur. Avec aspiration par cyclone (Puissance jusqu'à 4.4 kW)**

- Touret à meuler non-inclus à commander avec l'option
- **Avec mise en marche automatique et arrêt avec temporisation**
- Permet d'ajouter au touret un système de variateur électronique
- Option uniquement disponible à la commande
- Vitesse réglable de 6 m/sec. à 34 m/sec.
- Châssis rigide et robuste
- Faible encombrement
- **Système d'aspiration cyclonique intégré dans le socle**
- Insonorisé
- Sans trous de perçage. Doivent être percés individuellement
- Adaptateur en Y pour 2 tuyaux
- Le socle doit être rempli de béton et fixé au sol
- Socle compatible avec le touret GZ 40D, le combiné meule/brosse GZ 40C et le polissoir GZ 40P (plus de détails à partir de la page 558)
- Tuyaux d'aspiration en option



Fig. : Socle GU 4-H

- Touret en option

Machine adaptées	Code Art.
Touret à meuler GZ40D	309 1025 <a href="#">A</a>
Combiné meule/brosse GZ 40C	309 1079 <a href="#">A</a>
Polissoir GZ 40P	309 1130 <a href="#">A</a>

Fig. : Socle GU 5-H

- Touret en option
- Tuyau d'aspiration en option

	Socle GU 4-H avec entraînement par variateur. Sans aspiration (puissance jusqu'à 4.4 kW)
Code article	349 1571 <a href="#">A</a>
	500 x 420 x 770 mm

Modèle	Socle GU 5-H avec entraînement par variateur. Avec aspiration par cyclone (puissance jusqu'à 4.4 kW)
Code article	349 1573 <a href="#">A</a>
<b>Spécifications techniques</b>	
Alimentation	400 V
Vitesse réglable	6 à 34 m/sec.
Dimensions (L x l x h)	744 x 500 x 770 mm

**Mise en marche automatique**

- L'extracteur démarre 2 à 3 secondes après la mise en marche de la machine. L'extraction se poursuit pendant 2 à 3 secondes après l'arrêt de la machine.

Tuyaux d'aspiration pour GU 5-H	Code Art.
2 pièces flexibles Ø 60 mm	310 7116 <a href="#">D</a>

Remarque : les supports doivent être remplis de béton par le client  
 Vous trouverez plus d'informations sur les socles GU 4-H et GU 5-H en page 571