



Accessoires optionnels (à la commande machine)	Code Art.
Eclairage de la zone de travail	364 0012 <sup>A</sup>
Système de micro-pulvérisation	364 0010 <sup>A</sup>
Montage système de micro-pulvérisation	900 2000
Régulateur de pression de serrage de l'étau	364 0059 <sup>A</sup>
Dispositif hydraulique de serrage de paquets	364 0061 <sup>A</sup>
Convoyeur à copeaux avec bac à copeaux	364 0006 <sup>A</sup>
Ecran 7" pour panneau de commande (au lieu de 4.3")	364 0900 <sup>A</sup>
<b>Accessoires</b>	
Liquide de refroidissement concentré 5 litres	360 1752 <sup>D</sup>
Agent de pulvérisation 5 litres, pour unité de micro-pulvérisation	360 8020 <sup>A</sup>
Réceptacle de pièce	364 0062 <sup>A</sup>
Bac à copeaux	364 0063 <sup>A</sup>
Chariot pour bac à copeaux et réceptacle de pièce	364 0065 <sup>A</sup>

Convoyeurs à rouleaux 390 mm	Code Art.
Convoyeur à rouleaux de connexion 1000 x 390 mm, découpe à 60° côté évacuation, 200 kg/m	364 9172 <sup>A</sup>
Convoyeur à rouleaux 1000 x 390 mm 200 kg/m	364 9173 <sup>A</sup>
Convoyeur à rouleaux 2000 x 390 mm 200 kg/m	364 9174 <sup>A</sup>
<b>Accessoires, convoyeurs à rouleaux 390 mm</b>	
Support pour rouleau de guige latéral, réglable (nécessite 3649080)	364 9175 <sup>A</sup>
Rouleau de guidage latéral 200 mm, rigide	364 9080 <sup>A</sup>
Rouleau de blocage horizontal 390 mm (nécessite 364 9080 + 364 9175)	364 9176 <sup>A</sup>
Pied supplémentaire pour accroître la charge admissible	364 9166 <sup>A</sup>
Support rouleaux, réglable en hauteur, largeur 390 mm, charge admissible 200 kg	364 9177 <sup>A</sup>
<b>Lames M42</b>	
3660 x 27 x 0,9 mm (5 - 8 TPI) Sprint	365 6301 <sup>A</sup>
3660 x 27 x 0,9 mm (6 - 10 TPI) Sprint	365 6302 <sup>A</sup>
3660 x 27 x 0,9 mm (10 - 14 TPI) Sprint	365 6303 <sup>A</sup>

Lorsque vous commandez un convoyeur à rouleaux, précisez toujours si vous souhaitez un convoyeur d'amenée ou d'évacuation

Choix de lames et informations page 473