



Qualité européenne

| Accessoires optionnels (à la commande machine) | Code Art. |
|--|------------|
| Eclairage de la zone de travail | 364 0012 A |
| Système de micro-pulvérisation | 364 0010 A |
| Montage système de micro-pulvérisation | 900 2000 |
| Régulateur de pression de serrage de l'étiau | 364 0069 A |
| Dispositif hydraulique de serrage de paquets | 364 0086 A |
| Affichage numérique de l'angle de coupe sur le bras de sciage | 364 0150 A |
| Etiau en aval de la découpe avec serrage hydraulique | 364 0107 A |
| Brosse à copeaux | 364 0105 A |
| Accessoires | |
| Réceptacle de pièce | 364 0062 A |
| Agent de pulvérisation 5 litres, pour unité de micro-pulvérisation | 360 8020 A |
| Liquide de refroidissement concentré 5 litres | 360 1752 D |
| Bac à copeaux | 364 0063 A |
| Chariot pour bac à copeaux et réceptacle de pièce | 364 0065 A |
| Convoyeurs à rouleaux 390 mm | |
| Convoyeur à rouleaux de connexion 1000 x 390 mm, découpe à 60° côté amenée, 200 kg/m | 364 9171 A |
| Convoyeur à rouleaux de connexion 1000 x 390 mm, découpe à 60° côté évacuation, 200 kg/m | 364 9172 A |
| Convoyeur à rouleaux 1000 x 390 mm 200 kg/m | 364 9173 A |
| Convoyeur à rouleaux 2000 x 390 mm 200 kg/m | 364 9174 A |

| Accessoires, convoyeurs à rouleaux 390 mm | Code Art. |
|---|------------|
| Support pour rouleau de guidage latéral, réglable (nécessite 364 9080) | 364 9175 A |
| Rouleau de guidage latéral 200 mm, rigide | 364 9080 A |
| Rouleau de blocage horizontal 390 mm (nécessite 364 9080 + 364 9175) | 364 9176 A |
| Pied supplémentaire pour accroître la charge admissible | 364 9166 A |
| Support rouleaux, réglable en hauteur, largeur 390 mm, charge admissible 200 kg | 364 9177 A |
| Butée rabattable 1 m avec règle graduée | 364 9087 A |
| Butée rabattable 2 m avec règle graduée | 364 9088 A |
| Butée rabattable 3 m avec règle graduée | 364 9089 A |
| Butée rabattable 4 m avec règle graduée | 364 9090 A |
| Butée rabattable 5 m avec règle graduée | 364 9091 A |
| Butée 1 m avec afficheur numérique de mesure | 364 9401 A |
| Butée 2 m avec afficheur numérique de mesure | 364 9402 A |
| Butée 3 m avec afficheur numérique de mesure | 364 9409 A |
| Butée 4 m avec afficheur numérique de mesure | 364 9410 A |
| Butée 5 m avec afficheur numérique de mesure | 364 9411 A |
| Butée rabattable supplémentaire | 364 9092 A |
| Lames M42 | |
| 3660 x 27 x 0.9 mm (5 - 8 TPI) Sprint | 365 6301 A |
| 3660 x 27 x 0.9 mm (6 - 10 TPI) Sprint | 365 6302 A |
| 3660 x 27 x 0.9 mm (10 - 14 TPI) Sprint | 365 6303 A |

Choix de lames et informations page 473

Perçage
Fraisage
Tournage
Machines CNC
Sciage
Ponçage/Ébavurage
Rectification
Affûtage/Polissage