



Série VMBS - Scies à ruban verticales pour la coupe des métaux. Avec variateur de vitesse et dispositif de soudage de lame intégré. Modèles "E" avec avance électrique de table. Haute qualité.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Extrêmement robustes avec corps en acier mécano-soudé
- Panneau de commande simple et ergonomique
- Avec lampe pour un éclairage précis de la zone de travail
- Table de travail inclinable en fonte massive
- Variateur de vitesses haute qualité
- Dispositif d'évacuation des copeaux
- Affichage de la vitesse et tension de lame
- Unité complète de soudage de lame (découpe, soudure et ébavurage)
- Avec butée de coupe parallèle

VMBS 1408

- 1 plage de vitesse mécanique et variateur
- Régulation par variateur

VMBS 1610, VMBS 1610E

- 2 plages de vitesse mécanique et variateur
- Régulation par variateur

Manuelles



VMBS 1408

- Unité soudage de lame
- 1 plage de vitesse et variateur
- Table de travail inclinable



VMBS 1610

- Unité soudage de lame
- 2 plages de vitesse mécanique et variateur
- Table de travail inclinable



VMBS 1610E

- Unité soudage de lame
- 2 plages de vitesse mécanique et variateur
- Table de travail inclinable
- Avec avance de table motorisée

Modèle	VMBS 1408	VMBS 1610	VMBS 1610E
Code article	395 1407 ^A	395 1610 ^A	395 1611 ^A
Spécifications techniques			
Col de cygne	356 mm	396 mm	396 mm
Hauteur de coupe max.	205 mm	255 mm	255 mm
Dimensions de table	500 x 500 mm	550 x 600 mm	550 x 600 mm
Hauteur de travail	990 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinaison de table gauche/droite	12°/15°	12°/15°	5°/ 5°
Orientation de table avant/arrière	8°/8°	8°/8°	-
Longueur du ruban	2880 mm	3140 mm	3140 mm
Largeur du ruban max.	13 mm	16 mm	16 mm
Vitesse de lame (plage 1) par vario	20 à 80 m/min.	20 à 80 m/min.	20 à 80 m/min.
Vitesse de lame (plage 2) par vario	-	250 à 1000 m/min.	250 à 1000 m/min.
Capacité de soudure largeur max.	13 mm	16 mm	16 mm
Diamètre des roues d'entraînement	Ø 368 mm	Ø 408 mm	Ø 408 mm
Motorisation 400V / 50Hz	750 W	1.5 kW	1.5 kW
Course déplacement de table	-	-	300 mm
Charge admissible de la table	150 kg	150 kg	150 kg
Dimensions (L x l x h)	850 x 600 x 1740 mm	940 x 675 x 1840 mm	940 x 675 x 1840 mm
Poids net (brut)	275 kg (325 kg)	410 kg (460 kg)	435 kg (505 kg)

OPTiconseil®
Définit vos besoins

- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

Nous consulter

Lames de scie	Code Art.	€ hors TVA
VMBS 1408 (bi-métal M 42)		
2880 x 13 x 0.65 mm 6-10 Vario	365 1210 ^A	
2880 x 13 x 0.65 mm 8-12 Vario	365 1212 ^A	
2880 x 13 x 0.65 mm 10-14 Vario	365 1214 ^A	
VMBS 1610 / VMBS 1610E (bi-métal M 42)		
3140 x 13 x 0.65 mm 6-10 Vario	365 1310 ^A	
3140 x 13 x 0.65 mm 8-12 Vario	365 1312 ^A	
3140 x 13 x 0.65 mm 10-14 Vario	365 1314 ^A	