

Capacités PRM 80 FH		
Type de sections	Capacité max. en mm	Ø de cintrage min en mm
Capacités avec galets fournis de série :		
	45 15	500 380
	100 x 20 80 x 20 30 x 10	2000 800 300
	125 x 25 60 x 5	600 300
	80 x 9* 25 x 3.5*	800 280
	70 x 8* 25 x 3.5	800 280
	70 x 8* 25 x 3.5	800 280
	UPN 140* UPN 120* UPN 100*	1600 900 600
	UPN 140* UPN 120* UPN 100*	1600 1000 800

Capacités PRM 80 FH		
Type de sections	Capacité max. en mm	Ø de cintrage min en mm
Capacités avec galets optionnels :		
	70 x 3* 25 x 2*	1300 350
	80 x 25 x 3* 25 x 15 x 2*	800 350
	Ø 50 Ø 15	500 380
	Ø 3" x 5.48 Ø 1/2" x 2.77	1200 380
	Ø 100 x 2.5 Ø 15 x 1	800 380
	80 x 8* 30 x 3*	800 400
	70 x 7* 30 x 3*	700 450

Les valeurs communiquées dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif sur des aciers 400 N/m². Selon les duretés, il convient d'appliquer le coefficient minorateur ou majorateur de 0.7.
*Entretoises supplémentaires peuvent être nécessaires.

Fig. : PRM 80 FH
· En position horizontale



Information

- En option, nous proposons différents galets en fonction de vos besoins (usinage de l'aluminium par exemple)
- D'autres dimensions de galets peuvent être produites sur demande. Nous consulter



Accessoires PRM 80 FH	Code Art.	
① Ajustement hydraulique des guides latéraux	388 0170	
② Contrôle numérique (nous consulter)	388 0171	



- ① Ajustement hydraulique des guides latéraux (optionnel)



- ② Contrôle numérique de la machine avec écran tactile et fonction teach-in : nous consulter (optionnel)



- Commande hydraulique des rouleaux d'appui (optionnel)



- Idéale pour réaliser des arcs de cercle



- Exemples de réalisation

Cisailles

Cintreuses

Rouleurs

Plieuses

Presses

Poinçonneuses/
Encocheuses

Lavage/Sablage

Métrieologie/Entretien

Mobilier