

- **Mode automatique** : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la machine passe automatiquement du mode avant au mode arrière. Idéal pour le taraudage des trous borgnes

Modèles GS E-BL

- Equipés d'un système de micropulvérisation air/liquide programmable (nécessite une source d'air et de lubrification extérieure)



- Equipés d'une poignée facilitant les manipulations



- Réglage des paramètres par l'écran tactile intégré au bras articulé



- **Modèles GS-E-BL**
• Avec fonction de soufflage et de lubrification



Fig. : GS 1200-24 E
• Avec taraud en option



Fig. : GS 1200-36 E-BL

Accessoires de série GS 1200-24 E

- 9 douilles de taraudage GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24)

Accessoires de série GS 1200-36 E

- 13 douilles de taraudage GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36)

Accessoires de série GS 1200-24 E-BL

- 9 douilles de taraudage GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24)
- Flexible pour lubrifiant 1.3 m

Accessoires de série GS 1200-36 E-BL

- 13 douilles de taraudage GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36)
- Flexible pour lubrifiant 1.3 m

Modèle	GS 1200-24 E	GS 1200-36 E	GS 1200-24 E-BL Nouveau	GS 1200-36 E-BL Nouveau
Code Article	445 0124	445 0136	445 0224	445 0236
Prix € hors TVA				
Spécifications Techniques				
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.2 kW / 230 V	1.2 kW / 230 V	1.2 kW / 230 V	1.2 kW / 230 V
Entraînement	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Taraudage à 400 N / mm ²	M6 - M24	M6 - M36	M6 - M24	M6 - M36
Vitesse max.	250 T/min.	156 T/min.	200 T/min.	156 T/min.
Rayon d'action	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Angle	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Pression de travail	-	-	6 - 8 bars	6 - 8 bars
Dimensions (L x l x h)	1400 x 100 x 700 mm	1400 x 100 x 700 mm	1400 x 100 x 700 mm	1400 x 100 x 700 mm
Poids net (brut)	40 kg (50 kg)	42 kg (52 kg)	40 kg (50 kg)	42 kg (52 kg)

Douilles de taraudage.

- Parfaitement adaptées aux bras de taraudage série GS
- Douilles de taraudage haute qualité

Accessoires GS 1000-12 P et GS 1100-16 E / E-BL	Code Art.
Douille de taraudage GT12, M3	446 0050
Douille de taraudage GT12, M4	446 0051
Douille de taraudage GT12, M5-6	446 0052
Douille de taraudage GT12, M8	446 0053
Douille de taraudage GT12, M10	446 0054
Douille de taraudage GT12, M12	446 0055
Douille de taraudage GT12, M14	446 0056
Douille de taraudage GT12, M16	446 0057
Porte douille	446 0081

Accessoires GS 1200-24 E / E-BL et GS 1200-36 E / E-BL	Code Art.
Douille de taraudage GT24, M6	446 0060
Douille de taraudage GT24, M8	446 0061



Fig. : Douille de taraudage

Accessoires GS 1200-24 E / E-BL et GS 1200-36 E / E-BL	Code Art.
Douille de taraudage GT24, M10	446 0062
Douille de taraudage GT24, M12	446 0063
Douille de taraudage GT24, M14	446 0064
Douille de taraudage GT24, M16	446 0065
Douille de taraudage GT24, M18	446 0066
Douille de taraudage GT24, M20	446 0067
Douille de taraudage GT24, M22-24	446 0068
Douille de taraudage GT24, M27	446 0069
Douille de taraudage GT24, M30	446 0070
Douille de taraudage GT24, M33	446 0071
Douille de taraudage GT24, M36	446 0072
Adaptateur de douille GT24 - GT12	446 0080
Porte douille	446 0082