



## Ponceuses de chants professionnelles. Unité de ponçage pivotante et bande abrasive oscillante. Version F pour le ponçage des chants de placage. Système d'aspiration intégré.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Unité de ponçage pivotante jusqu'à 45° par volant
- Le bâti de machine en acier soudé garantit une grande rigidité en torsion et un travail sans vibration
- Bande abrasive oscillante avec motoréducteur séparé pour de meilleurs résultats de ponçage
- Semelle avec revêtement en graphite pour une plus longue durée de vie de la bande abrasive
- Oscillation activable au choix
- Table de ponçage positionnable en hauteur par volant pour l'utilisation de la totalité de la largeur de la bande abrasive
- Table latérale positionnable en hauteur avec aspiration pour le ponçage des pièces courbes
- Le tendeur de bande à ressort compense automatiquement les différences de longueur de la bande
- Avec système d'aspiration à double sortie
- Avec rallonge de table à rouleaux
- Machines professionnelles haute qualité

### KSO 150 F / KSO 200 F

- Dispositif de ponçage des chants de placage avec patin de contact à réglage fin, rouleaux de décharge et règles de butée
- Avec règle d'entrée rainurée pour le ponçage du placage
- Changement rapide possible du ponçage de placage au ponçage de bois massif

### KSO 150 FD

- Avec tourniquet et plaque d'aspiration



- Equipée d'une rallonge de table



- Unité de ponçage pivotante jusqu'à 45° par levier




Fig. : KSO 150 M

**Info et Vidéo**

Accessoires de série KSO 150 M	Accessoires de série KSO 150 F	Accessoires de série KSO 150 FD	Accessoires de série KSO 200 F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rallonge de table</li> <li>• Cylindres caoutchoutés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Console pour VSA (système d'aspiration)</li> <li>• Rallonge de table</li> <li>• Cylindres caoutchoutés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Console pour VSA (système d'aspiration)</li> <li>• Rallonge de table</li> <li>• Cylindres caoutchoutés</li> <li>• Tourniquet avec 3 rayons de ponçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rallonge de table</li> <li>• Cylindres caoutchoutés</li> </ul>

Modèle	KSO 150 M	KSO 150 F	KSO 150 FD	KSO 200 F
Code article	536 2600 <sup>1</sup>	536 3000 <sup>1</sup>	536 3002 <sup>1</sup>	536 3001 <sup>1</sup>
Prix € hors TVA				
<b>Spécifications techniques</b>				
Puissance moteur ~ 50 Hz	3.0 kW / 400 V			
Table de travail (L x l)	750 x 300 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm
Réglage hauteur de table	200 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Surface de ponçage	850 x 200 mm	1050 x 150 mm	1050 x 150 mm	1050 x 200 mm
Vitesse de bande	20 m/sec.	20 m/sec.	20 m/sec.	20 m/sec.
Course d'oscillation	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Puissance moteur (oscillation)	250 W	250 W	250 W	250 W
Longueur de la bande	2600 mm	3000 mm	3100 mm	3000 mm
Largeur de la bande	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Dimensions (L x l x h)	1600 x 850 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm
Ø tubulure d'aspiration	140 mm / 100 mm			
Poids net (brut)	215 kg (265 kg)	295 kg (345 kg)	310 kg (360 kg)	290 kg (340 kg)



### KSO 150 FD

- Avec tourniquet et plaque d'aspiration pour un changement rapide des 3 rayons de ponçage : Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm



Fig. : KSO 150 FD

- La figure montre la butée à onglet optionnelle
- Equipée de série d'une console robuste, prête pour l'installation d'un appareil d'avance
- Appareil d'avance en option




Fig. : KSO 150 F avec avance en option

- Illustration avec unité de ponçage pivotée, pivotement de l'unité par volant de 90° à 45°
- Equipée de série d'une console robuste, prête pour l'installation d'un appareil d'avance
- Appareil d'avance en option (nous consulter)

Bandes abrasives	Code Art.
<b>Pour KSO 150 M (2600 x 150 mm). L'unité</b>	
Grain 60	537 2806 4
Grain 80	537 2808 4
Grain 100	537 2810 4
Grain 120	537 2812 4
Grain 180	537 2818 4
Grain 220	537 2822 4
<b>Pour KSO 150 F (3000 x 150 mm). L'unité</b>	
Grain 60	537 2826 4
Grain 80	537 2828 4
Grain 100	537 2830 4
Grain 120	537 2832 4
Grain 180	537 2838 4
Grain 220	537 2842 4

Accessoires	Code Art.
Butée à onglet	537 9050 4
Tourniquet pour KSO 150 F	537 9051 4
Console pour VSA (système d'aspiration) pour KSO 200 F	537 9052 4
Relevage de la console pour VSA pour l'usinage de pièces de plus de 100 mm (KSO 150 F, KSO 150 FD et KSO 200 F)	537 9055 4
Dispositif de déplacement (4 roulettes) pour KSO 150 M	537 9053 4
Dispositif de déplacement (4 roulettes) pour KSO 150 F / 200 F	537 9054 4

Bandes abrasives	Code Art.
<b>Pour KSO 150 FD (3100 x 150 mm). L'unité</b>	
Grain 60	537 2926 4
Grain 80	537 2928 4
Grain 100	537 2930 4
Grain 120	537 2932 4
Grain 180	537 2938 4
Grain 220	537 2942 4
<b>Pour KSO 200 F (3000 x 200 mm). L'unité</b>	
Grain 60	537 2850 4
Grain 80	537 2852 4
Grain 100	537 2840 4
Grain 120	537 2856 4
Grain 180	537 2848 4
Grain 220	537 2860 4



- Butée à onglet pour KSO Ref. : 537 9050



- Tourniquet pour KSO 150 F
- 3 rayons de ponçage : Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm