

Tables élévatrices hydrauliques mobiles à simple ou double ciseaux. Réglables en hauteur. Avec plateau en hêtre multiplex.



- Tables haute qualité de conception et de fabrication allemande
- Tables élévatrice de grandes dimensions
- Faciles à utiliser, levée hydraulique du plateau par pédale
- Faciles à manoeuvrer grâce à 4 roues de guidage de Ø 125 mm dont 2 freinées
- Construction des profilés en acier de haute qualité pour une grande stabilité
- Le mécanisme en ciseaux fonctionne sans à coups et garantit que la plate-forme se lève et s'abaisse parallèlement

- Montage et démontage sécurisé du plateau sur le châssis de la plate-forme en quelques étapes simples (4 goupilles de verrouillage)
- De série plateau de travail pour serrage en hêtre multiplex 2000 x 1000 x 30 mm, trous espacés tous les 100 mm, perçage Ø 22 mm
- Fabrication allemande haute qualité



Fig. : HT 300 L LAP



- Faciles à manoeuvrer grâce aux 4 roues de guidage de Ø 125 mm dont 2 freinées



Fig. : HT 600 LAP



Accessoire de série

- Plateau de travail pour serrage en hêtre multiplex (dim. : 2000 x 1000 x 30 mm), trous espacés tous les 100 mm, perçage Ø 22 mm



HT 300 L LAP

- Facile à utiliser, levée et abaissement hydraulique du plateau par pédale

HT 600 L LAP

- Facile à utiliser, levée et abaissement hydraulique du plateau par pédale

Modèle	HT 300 L LAP	HT 600 LAP
Code article	610 0325	610 0605
Prix € hors TVA		
Spécifications techniques		
Capacité de charge	300 kg	600 kg
Hauteur de plate-forme min.	430 mm	430 mm
Hauteur de plate-forme max.	1040 mm	1040 mm
Dimensions (L x l x h)	2000 x 1000 x 430 mm	2000 x 1000 x 430 mm
Plate-forme (L x l) en mm	2000 x 1000	2000 x 1000
Ø des roues	125 mm	125 mm
Poids net (brut)	188 kg (235 kg)	238 kg (290 kg)

Accessoires pour plateau de travail	Code art.	€ hors TVA
Serre-joint <ul style="list-style-type: none"> • Pour fixation de la pièce sur le plateau • Épaisseur de la pièce réglable jusqu'à 200 mm • Orientable de 360° Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> • 1 boulon de serrage 	611 1000	
Serre-joint angulaire à démontage rapide <ul style="list-style-type: none"> • Utilisable sur le plateau de travail pour serrage • Course réglable 130 mm • Plaque de pression (L x l), dim. : 100 x 78 mm Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> • 2 boulons de serrage 	611 1001	
Butée simple <ul style="list-style-type: none"> • Utilisable sur le plateau de travail pour serrage Livrée avec : <ul style="list-style-type: none"> • 1 boulon de serrage 	611 1002	
Rails anti-dérapants <ul style="list-style-type: none"> • Pour montage sur les plateaux de travail 	611 1003	

Plateaux et accessoires pour plateaux voir page 1015