


### Série HFW - Chariots porte palan à chaîne, capacité jusqu'à 5 t.

- Pas de déplacement latéral sur la poutre grâce à la position centrée du chariot et du palan
- Le réglage se fait par le biais de la barre de charge
- Sécurité anti-bascule de série
- **Déplacement par chaîne**
- Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes
- Faible hauteur et conception compacte
- Pour utilisation sur les poutres en I
- Déplacement souple grâce aux roulements à billes



Fig. : HFW 1

Modèle	HFW 0.5	HFW 1	HFW 2	HFW 3	HFW 5
Code article	617 1800 <sup>4</sup>	617 1801 <sup>4</sup>	617 1802 <sup>4</sup>	617 1803 <sup>4</sup>	617 1805 <sup>4</sup>
<b>Spécifications</b>					
Capacité de charge	0.5 t	1 t	2 t	3 t	5 t
Longueur de la chaîne	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Rayon de courbure min.	0.5 m	0.7 m	0.9 m	1.2 m	1 m
Largeur de poutre	55 à 220 mm	58 à 220 mm	66 à 220 mm	74 à 220 mm	90 à 220 mm
Longueur	352.5 mm	353.5 mm	362 mm	406.5 mm	434.5 mm
Largeur	198 mm	238 mm	277 mm	324 mm	373 mm
Hauteur	158 mm	138 mm	208 mm	249 mm	296.5 mm
Poids net (brut)	8.5 kg (11 kg)	12.5 kg (16 kg)	17 kg (21 kg)	28 kg (35 kg)	45 kg (55 kg)



Profilé en I (DIN 1025-1)


### Série RFW - Chariots porte-palan, capacité jusqu'à 5 t

- Pas de déplacement latéral sur la poutre grâce à la position centrée du chariot et du palan
- Le réglage se fait par le biais de la barre de charge
- Sécurité anti-bascule de série
- **Déplacement manuel**
- Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes
- Faible hauteur et conception compacte
- Pour utilisation sur les poutres en I
- Déplacement souple grâce aux roulements à billes



Fig. : RFW 1

Modèle	RFW 0.5	RFW 1	RFW 2	RFW 3	RFW 5
Code article	617 1700 <sup>4</sup>	617 1701 <sup>4</sup>	617 1702 <sup>4</sup>	617 1703 <sup>4</sup>	617 1705 <sup>4</sup>
<b>Spécifications</b>					
Capacité de charge	0.5 t	1 t	2 t	3 t	5 t
Longueur de la chaîne	-	-	-	-	-
Rayon de courbure min.	0.5 m	0.7 m	0.9 m	1.2 m	1 m
Largeur de poutre	55 à 220 mm	58 à 220 mm	66 à 220 mm	74 à 220 mm	90 à 220 mm
Longueur	285 mm	300 mm	300 mm	328 mm	354 mm
Largeur	198 mm	238 mm	277 mm	324 mm	373 mm
Hauteur	158 mm	138 mm	208 mm	249 mm	296.5 mm
Poids net (brut)	5 kg (7.5 kg)	8,8 kg (11 kg)	14 kg (17 kg)	23 kg (31 kg)	40 kg (52 kg)



Profilé en I (DIN 1025-1)