

Série SW - Crics crémaillère pour lever, maintenir et traîner la charge. Capacité jusqu'à 10 t.

- Levage de charges par la tête ou par le talon
- Maniement simple et sans effort pour le levage de charges
- Boîtier de portée de levage avec crémaillère et pignon haute qualité
- Construction stable
- Poignées pour un transport en toute sécurité
- Manivelle de sécurité à poignée pliable pour un transport et un stockage facile
- Excellente stabilité grâce à un socle large
- Avec manivelle sécurisée à galet autobloquant
- Peu d'effort nécessaire pour le soulèvement de la charge
- Construction stable selon DIN 7355



· Point de levage par le talon



Fig.: SW 30

| Modèle | SW 30 | SW 50 | SW 100 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Code article | 617 1203 ⁴ | 617 1205 ⁴ | 617 1210 ⁴ |
| Spécifications techniques | | | |
| Capacité de charge | 3 t | 5 t | 10 t |
| Course de levage | 355 mm | 355 mm | 410 mm |
| Hauteur min. - Griffe | 730 - 1085 mm | 730 - 1075 mm | 800 - 1210 mm |
| Hauteur min. - Tête | 70 - 425 mm | 80 - 425 mm | 85 - 495 mm |
| Longueur | 296 mm | 189 mm | 250 mm |
| Largeur | 197 mm | 335 mm | 498 mm |
| Hauteur | 730 mm | 730 mm | 800 mm |
| Poids net (brut) | 21.2 kg (25 kg) | 28.5 kg (33 kg) | 46.8 kg (55 kg) |

Série HMM - Crics hydrauliques de levage pour machine, capacité jusqu'à 25 t.

- Construction stable en acier mécano-soudé
- Idéals pour la maintenance de machines lourdes grâce au levage en toute sécurité
- Groupe hydraulique rotatif
- Levier de pompe amovible
- Levage possible via le talon ou la tête du cric
- Excellente stabilité grâce à un socle large

Équipement HMM 5 :

- Rotation de la griffe à 360°

Équipement HMM 10 :

- Rotation de la griffe à 360°

Équipement HMM 25 :

- Embase avec roulettes de larges dimensions pour un déplacement aisé

| Modèle | HMM 5 | HMM 10 | HMM 25 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Code article | 619 0050 ⁴ | 619 0100 ⁴ | 619 0250 ⁴ |
| Spécifications techniques | | | |
| Capacité de charge | 5 t | 10 t | 25 t |
| Course de levage | 205 mm | 230 mm | 215 mm |
| Hauteur min./griffe | 25 mm | 30 mm | 58 mm |
| Hauteur min./tête | 368 mm | 420 mm | 505 mm |
| Force du levage | 380 N | 400 N | 400 N |
| Température de stockage | -20°C - +50°C | -20°C - +50°C | -20°C - +50°C |
| Dimensions | 360 x 190 x 430 mm | 380 x 220 x 510 mm | 530 x 350 x 610 mm |
| Poids net (brut) | 25 kg (35 kg) | 35 kg (45 kg) | 109 kg (129 kg) |



Fig.: HMM 5

Fig.: HMM 10

Fig.: HMM 25