



## Série SW - Crics crémaillère pour lever, maintenir et traîner la charge. Capacité jusqu'à 10 t.

- Levage de charges par la tête ou par le talon
- Maniement simple et sans effort pour le levage de charges
- Boîtier de portée de levage avec crémaillère et pignon haute qualité
- Construction stable
- Poignées pour un transport en toute sécurité
- Manivelle de sécurité à poignée pliable pour un transport et un stockage facile
- Excellente stabilité grâce à un socle large
- Avec manivelle sécurisée à galet autobloquant
- Peu d'effort nécessaire pour le soulèvement de la charge
- Construction stable selon DIN 7355
- Idéal pour la maintenance de machines lourdes



· Point de levage par le talon



Fig. : SW 30

Modèle	SW 30	SW 50	SW 100
Code article	617 1203 <sup>4</sup>	617 1205 <sup>4</sup>	617 1210 <sup>4</sup>
<b>Spécifications techniques</b>			
Capacité de charge	3 t	5 t	10 t
Course de levage	335 mm	335 mm	345 mm
Hauteur min. - Griffe	730 - 1085 mm	730 - 1075 mm	800 - 1210 mm
Hauteur min. - Tête	70 - 425 mm	80 - 425 mm	85 - 495 mm
Longueur	296 mm	189 mm	250 mm
Largeur	197 mm	335 mm	498 mm
Hauteur	730 mm	730 mm	800 mm
Poids net (brut)	21.2 kg (25 kg)	28.5 kg (33 kg)	46.8 kg (55 kg)

## Série HMH - Crics hydrauliques de levage pour machine, capacité jusqu'à 25 t.

- Construction stable en acier mécano-soudé
- Idéals pour la maintenance de machines lourdes grâce au levage en toute sécurité
- Groupe hydraulique rotatif
- Levier de pompe amovible
- Levage possible via le talon ou la tête du cric
- Excellente stabilité grâce à un socle large

### Équipement HMH 5 :

- Rotation de la griffe à 360°

### Équipement HMH 10 :

- Rotation de la griffe à 360°

### Équipement HMH 25 :

- Embase avec roulettes de larges dimensions pour un déplacement aisé

Modèle	HMH 5	HMH 10	HMH 25
Code article	619 0050 <sup>4</sup>	619 0100 <sup>4</sup>	619 0250 <sup>4</sup>
<b>Spécifications techniques</b>			
Capacité de charge	5 t	10 t	25 t
Course de levage	205 mm	230 mm	215 mm
Hauteur min./griffe	25 mm	30 mm	58 mm
Hauteur min./tête	368 mm	420 mm	505 mm
Force du levage	380 N	400 N	400 N
Température de stockage	-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C
Dimensions (L x l x h)	360 x 190 x 430 mm	380 x 220 x 510 mm	530 x 350 x 610 mm
Poids net (brut)	25 kg (35 kg)	35 kg (45 kg)	109 kg (129 kg)



Fig. : HMH 5

Fig. : HMH 10

Fig. : HMH 25