

SRWH 2000 LF DS - Cric surbaissé à double piston.

- Roues en polyuréthane pour une utilisation plus souple et plus stable
- Extra plat, convient aux véhicules à suspension abaissée
- Commande de vanne via la tige intérieure et descente par rotation du levier
- Descente lente et sûre en charge
- Levage pratique et facile grâce au système hydraulique et au long levier

- Semelle en caoutchouc pour protéger la selle de piston et le véhicule
- Large surface d'appui de la selle de piston
- Double piston limitant les actions nécessaires pour atteindre la hauteur maximale



- Pompe à double piston

Extra-plat

Modèle	SRWH 2000 LF DS
Code article	620 1125 ⁴
Spécifications techniques	
Capacité de charge	2 t
Course de levage max.	430 mm
Hauteur de selle min.	70 mm
Hauteur de levage max.	500 mm
Dimensions (L x l x h)	822 x 360 x 214 mm
Poids net (brut)	43 kg (48 kg)



Fig.: SRWH 2000 LF DS

SRWH-PRO 2000 Cric de levage professionnel 2 t.

- Robuste, compact et peu encombrant
- Grand plateau de support pour une sécurité maximale lors du levage de la charge
- Mise en position rapide grâce à la forme spéciale de la selle
- Roues de charge et directionnelles en nylon pour un déplacement sans bruit
- Descente de la charge par rotation du levier
- Clapet de sécurité contre les surcharges
- Levier ergonomique avec poignée en caoutchouc



- Descente par rotation du levier



- Roues de charge et directionnelles en nylon pour un déplacement sans bruit



Fig.: SRWH-PRO 2000

Modèle	SRWH-PRO 2000
Code article	620 1115 ⁴
Spécifications techniques	
Capacité de charge	2 t
Hauteur de levage max.	405 mm
Hauteur de selle min.	130 mm
Dimensions (L x l x h)	760 x 480 x 200 mm
Poids net (brut)	33.5 kg (45 kg)

Formage
Presses/poinçonnage
Lavage/Sablage
Métrologie
Matériel de levage
Matériel de transport
Crics pour véhicules
Équipement de garage