

Série UB - Paire de chandelles, capacité 3 à 6 t.

- Verrouillage de sécurité pour le travail sous le véhicule
- Construction robuste avec support en V
- 4 pieds ajustés pour une parfaite répartition de charge
- 10 positions de réglage pour UB 3000
- 13 positions de réglage pour UB 6000
- Vendues par paire

Chandelles livrées par paire



Fig. : Série UB

UBK 3000 - Paire de chandelles pliables, capacité 3 t.

- Verrouillage de sécurité pour le travail sous le véhicule
- 3 pieds pliables pour une parfaite répartition au sol
- 4 positions réglables, verrouillables par goupille
- Vendues par paire

Chandelles livrées par paire



Fig. : Série UBK 3000

Modèle	UB 3000	UB 6000
Code article (la paire)	620 1300	620 1301
Spécifications techniques		
Capacité de charge	3 t / chandelle	6 t / chandelle
Hauteur min./max.	276/420 mm	388/580 mm
Positions de verrouillage	10 positions	13 positions
Dimensions (L x l)	225 x 205 mm	310 x 265 mm
Poids net (brut)	6.4 kg (11 kg) la paire	13.6 kg (16 kg) la paire

Modèle	UBK 3000
Code article (la paire)	620 1305
Spécifications techniques	
Capacité de charge	3 t / chandelle
Hauteur min./max.	285/400 mm
Positions de verrouillage	4 positions
Dimensions (L x l)	240 x 240 mm
Poids net (brut)	4 kg (8 kg) la paire

Série RWHA - Crics de levage en aluminium. Poids léger. Modèles idéals pour les véhicules à châssis bas.

- Extra plat, conçu spécifiquement pour les véhicules à suspension abaissée
- Commande de vanne via la tige intérieure et descente par rotation du levier
- Abaissement lent et sûr
- Levier équipé d'une enveloppe de protection évitant les griffes sur la carrosserie
- Deux poignées latérales de transport
- Double piston limitant les actions nécessaires pour atteindre la hauteur maximale
- Construction en aluminium robuste et légère avec roues de charge parfaitement stables
- Large selle en caoutchouc pour une parfaite stabilité du véhicule



Nouveau



• Conçu pour des châssis bas



• La semelle en caoutchouc sur la selle et l'enveloppe du levier de pompe protègent le châssis du véhicule

Modèle	RWHA 1502	RWHA 2501
Code article	620 1135	620 1136
Spécifications techniques		
Capacité de charge	1.5 t	2.5 t
Course de levage	260 mm	395 mm
Hauteur min.	90 mm	90 mm
Hauteur max.	350 mm	485 mm
Largeur intérieure / extérieure	145 / 240 mm	280 / 300 mm
Longueur max.	1440 mm mm	1810 mm
Dimensions (L x l x h)	500 x 240 x 132 mm	660 x 300 x 162 mm
Poids net (brut)	14 kg (17 kg)	27 kg (34 kg)



Fig. : Traverse QRW 2-940

Accessoire	Code Art.
Traverse QRW 2-940	620 1139