

Série MV - Ventilateurs/extracteurs mobiles. Idéal pour un usage en milieu industriel.

- Pratique pour sécher, ventiler, refroidir ou évacuer l'air de grands espaces tels que les usines, les ateliers, les chantiers, etc.
- Combinaison possible avec les tuyaux flexibles optionnels de 10 mètres.
- En mode extraction, ils facilitent l'évacuation de la fumée de soudage, de gaz, d'odeurs et facilitent l'apport d'air frais dans les endroits comme les caves, les bateaux, les containers, etc.
- En mode ventilation, ils apportent de l'air frais dans les pièces mal ventilées ou fermées
- Haut débit
- Grille de protection et protection thermique pour une entière sécurité des utilisateurs
- Ventilateur mobile avec poignée de transport et 4 pieds en caoutchouc pour un fonctionnement sans vibration et très silencieux (MV 30)
- Faciles à déplacer (MV 50, MV 60 et MV 80 équipés de 4 roues)
- Ne convient pas à l'évacuation des micro-particules (plâtre, ciment, farine, etc.)



Fig. : MV 30
 • Modèle portable avec poignée
 • Quatre pieds en caoutchouc, pour une stabilité et une faible vibration



Fig. : MV 50

Meilleure vente



Fig. : MV 60



Fig. : MV 80

Accessoires de série MV 30 :

- Poignée de transport
- 4 pieds en caoutchouc

Accessoires de série MV 50 :

- 2 roues directionnelles
- 2 roulettes fixes

Accessoires de série MV 60 :

- 2 roues directionnelles
- 2 roulettes fixes

Accessoires de série MV 80 :

- 2 roues directionnelles
- 2 roulettes fixes

Accessoires en option



Série MV SL - Tuyaux pour ventilateurs/extracteurs mobiles

- Tuyaux flexibles de 10 mètres, possibilité d'allonger les distances entre les flexibles en raccordant plusieurs flexibles
- Température d'utilisation de -20° à 80°C

Modèle	MV 30	MV 50	MV 60	MV 80
Code article	626 0030	626 0050	626 0060	626 0080
Spécifications techniques				
Diamètre de la cartérisation	Ø 380 mm	Ø 580 mm	Ø 685 mm	Ø 880 mm
Diamètre des pales	Ø 300 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Débit d'air max.	3900 m³/h	9000 m³/h	14 400 m³/h	25 200 m³/h
Vitesse moteur	2800 T/min.	1400 T/min.	1400 T/min.	960 T/min.
Puissance	500 W	1100 W	2000 W	2200 W
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (L x l x h)	420 x 380 x 380 mm	670x 670 x 485 mm	770 x 770 x 575 mm	975 x 800 x 970 mm
Poids net (brut)	15 kg (18 kg)	39 kg (43 kg)	64 kg (68 kg)	84 kg (90 kg)

Diamètre	Code Art.	€ hors TVA
300 mm	626 0130	
500 mm	626 0150	
600 mm	626 0160	
800 mm	626 0180	

Groupes électrogènes
Ventilation/Déshumidification
Établissements d'atelier
Caissons charges lourdes
Armoires d'atelier
Caisiers de rangement
Air comprimé
Nettoyage et aspiration