

Série RV - Ventilateurs radiaux à aspiration unilatérale avec carénage, pour une utilisation multiple.

- Pour l'aspiration des copeaux, de la fumée, des gaz, des grains, des particules de bois et de plastique etc.
- Pales de turbines courbes assurant une économie d'énergie et un fonctionnement silencieux
- Plaque support pour une parfaite stabilité
- Rendement élevé grâce à une conception optimisée

Modèle RV 230
• Avec poignée de transport

Modèle RV 300 / 305 / 350
• Avec cadre de protection



Fig. : RV 230



Fig. : RV 300



Fig. : RV 305



Fig. : RV 350



Fig. : RV 230



Fig. : RV 300



Fig. : RV 305



Fig. : RV 350

| Modèle | RV 230 | RV 300 | RV 305 | RV 350 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Code article | 626 4230 | 626 4300 | 626 4305 | 626 4350 |
| Prix € hors TVA | | | | |
| Spécifications techniques | | | | |
| Débit d'air max. | 888 m³/h | 1914 m³/h | 2573 m³/h | 4212 m³/h |
| Ø des pales | 230 mm | 300 mm | 305 mm | 350 mm |
| Vitesse de sortie d'air | 32 m/sec. | 41 m/sec. | 41 m/sec. | 46 m/sec. |
| Ø de sortie | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm |
| Ø de raccord d'entrée | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 180 mm |
| Puissance moteur P2 | 550 W | 1.1 kW | 1.6 kW | 2.8 kW |
| Vitesse moteur | 2850 T/min. | 2850 T/min. | 2850 T/min. | 2850 T/min. |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Niveau sonore acoustique | 80 dB(A) | 87 dB(A) | 87 dB(A) | 89 dB(A) |
| Niveau protection moteur | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Dimensions (L x l x h) | 475 x 393 x 391 mm | 600 x 460 x 545 mm | 600 x 460 x 545 mm | 677 x 580 x 595 mm |
| Poids net (brut) | 15 kg (25 kg) | 30 kg (42 kg) | 31 kg (43 kg) | 50 kg (65 kg) |



• Jeu de roulettes pour un déplacement aisé



• Tuyau flexible en polyuréthane, transparent, spiralé

| Accessoires | RV 230 | | | | Long. | Code Art. | € hors TVA | Accessoires | RV 230 | | | | Long. | Code Art. | € hors TVA |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------|------------|
| | RV 230 | RV 300 | RV 305 | RV 350 | | | | | RV 230 | RV 300 | RV 305 | RV 350 | | | |
| Jeu de roulettes (4 pcs) | x | | | | | 626 4355 | 4 | Tuyau flexible PU Ø 125 mm | x | x | | | 10 m | 514 2509 | 1 |
| Jeu de roulettes (4 pcs) | | x | x | x | | 626 4356 | 4 | Tuyau flexible PU Ø 150 mm | x | x | x | | 2.5 m | 514 2506-2.5 | 1 |
| Tuyau flexible PU Ø 100 mm | x | | | | 2.5 m | 514 2503-2.5 | 1 | Tuyau flexible PU Ø 150 mm | x | x | | | 5 m | 514 2506-5 | 1 |
| Tuyau flexible PU Ø 100 mm | x | | | | 5 m | 514 2503-5 | 1 | Tuyau flexible PU Ø 150 mm | x | x | | | 10 m | 514 2506 | 1 |
| Tuyau flexible PU Ø 100 mm | x | | | | 10 m | 514 2503 | 1 | Tuyau flexible PU Ø 180 mm | | | x | | 2.5 m | 514 2511-2.5 | 1 |
| Tuyau flexible PU Ø 125 mm | x | x | | | 2.5 m | 514 2509-2.5 | 1 | Tuyau flexible PU Ø 180 mm | | | x | | 5 m | 514 2511-5 | 1 |
| Tuyau flexible PU Ø 125 mm | x | x | | | 5 m | 514 2509-5 | 1 | Tuyau flexible PU Ø 180 mm | | | x | | 10 m | 514 2511 | 1 |