

## Série GHG - Canons à chaleur portables au gaz propane.

- Idéal pour les grands espaces bien ventilés, par exemple dans un bâtiment, un entrepôt ou un atelier, en intérieur comme en extérieur
- Nécessite une prise électrique et une bouteille de propane
- La puissance de chauffage élevée permet de chauffer rapidement les espaces
- Cartérisation métallique robuste
- Avec protection contre la surchauffe, qui coupe automatiquement l'alimentation en gaz en cas de surchauffe, tandis que le ventilateur continue de fonctionner pour refroidir l'appareil
- Un capteur de température intégré sert de protection contre l'extinction de la flamme et empêche l'échappement de gaz non brûlé
- Allumage facile par simple pression sur un bouton
- Facilement transportable grâce à sa poignée et son poids léger

### GHG 50

- Puissance de chauffage réglable en continu de 30 à 50 kW



Fig. : GHG 15

**Gaz**  
Idéal ateliers  
et entrepôts



**Chaleur ventilée**

- Courant d'air chaud
- L'air chaud monte, l'air froid descend
- Pas d'humidité relative et constante ni condensation sur les fenêtres et les portes



Fig. : GHG 50

Modèle	GHG 15	GHG 50
Code article	652 0015 	652 0050 
<b>Spécifications techniques</b>		
Puissance	15 kW	30 - 50 kW
Réglable en continu	Non	Oui
Alimentation gaz	Propane	Propane
Alimentation électrique	230 V / 1 Ph	230 V / 1 Ph
Débit d'air	580 m <sup>3</sup> /h	1000 m <sup>3</sup> /h
Volume de chauffe	400 m <sup>3</sup>	1000 m <sup>3</sup>
Consommation gaz	1.09 kg/h	2.18 à 3.63 kg/h
Dimensions (L x l x h)	380 x 190 x 305 mm	665 x 250 x 410 mm
Poids net (brut)	4 kg (6 kg)	8 kg (10 kg)



- Détendeur et tuyau de 1.5 m fournis de série