

Série DHG - Canons à chaleur diesel à combustion directe.

- Chauffage diesel professionnel et puissant avec thermostat intégré pour le chauffage et le séchage dans le bâtiment, l'agriculture, les entrepôts (uniquement dans des locaux bien aérés), où une température constante doit être atteinte et maintenue.
- Utilisation en extérieur ou en intérieur (locaux bien ventilés uniquement)
- Plus de 10 heures d'autonomie
- Brûleur en acier inoxydable de haute qualité
- Utilisation simple grâce à l'allumage électronique automatique
- **Thermostat intégré pour un maintien constant de la température**

- Réservoir de combustible intégré avec indicateur de niveau
- Fonctionnement au diesel ou au pétrole blanc.
Ne pas utiliser le "bio diesel" ni l'essence

DHG 20

- Avec poignée pour transport facile

DHG 50

- Grand réservoir de 50 l
- Equipé de roues et poignée pour un déplacement facile



Fig. : DHG 20

Diesel
Idéal chantiers
et entrepôts



Fig. : DHG 50

VIDÉO



Modèle	DHG 20	DHG 50
Code article	653 0020 ⓘ	65 30050 ⓘ
Spécifications techniques		
Puissance	20 kW	50 kW
Alimentation	230 V / 1 Ph	230 V / 1 Ph
Carburant	Diesel	Diesel
Consommation	1.65 l/h	4 l/h
Réservoir	22 l	50 l
Débit d'air	550 m³/h	1100 m³/h
Dimensions (L x l x h)	752 x 305 x 430 mm	1010 x 555 x 610 mm
Poids net (brut)	14 kg (22 kg)	24 kg (39 kg)

**Chaleur ventilée**

- Courant d'air chaud
- L'air chaud monte, l'air froid descend
- Pas d'humidité relative et constante, ni condensation sur les fenêtres et les portes