

Série IDHG - Chauffages mobiles radiants au fioul.

- Rayonnement infrarouge pour une grande puissance de chauffe
- Utilisation extérieure ou intérieure (espaces bien ventilés)
- Très silencieux et ne donnant pas d'odeur pour un confort optimal
- Procure immédiatement une chaleur rayonnante ponctuelle sans créer de turbulences dans l'air
- Idéal pour le chauffage des postes de travail, le séchage des bâtiments, le chauffage des chantiers et le dégivrage
- Grâce à son faible poids, le chauffage infrarouge au diesel peut être transporté rapidement vers de nouveaux lieux d'utilisation
- Avec thermostat d'ambiance intégré et affichage de la température
- Allumage facile par simple pression sur un bouton
- Le système de refroidissement intégré évite les surchauffes
- Fonctionnement au diesel ou au pétrole blanc.
Ne pas utiliser le "bio diesel" ni l'essence

IDHG 40

- Mobile avec grand réservoir de 38 l
- Avec poignée et roues pour un déplacement facile



Fig. : IDHG 20

Diesel infrarouge
Idéal ateliers, chantiers, dégivrage et séchage



Fig. : IDHG 40

VIDÉO



Modèle	IDHG 20	IDHG 40
Code article	653 2020 ①	653 2040 ①
Spécifications techniques		
Puissance	20 kW	40 kW
Alimentation électrique	230 V / 1 Ph	230 V / 1 Ph
Carburant	Diesel	Diesel
Consommation	1.6 l/h	3.2 L/h
Réservoir	10.5 l	38 l
Volume de chauffe moyen*	613 m ³	1380 m ³
Dimensions (L x l x h)	575 x 340 x 635 mm	925 x 635 x 860 mm
Poids net (brut)	18 kg (23 kg)	28 kg (36 kg)

*Selon le niveau d'isolation thermique de la pièce

Chaleur infrarouge

- Pas de courant d'air
- Humidité relative et constante, pas de condensation
- Faibles pertes d'énergie

