

Série PG-X-TEA - Groupes électrogènes synchrones professionnels, idéal pour des utilisateurs exigeants et une utilisation commerciale continue. Convient parfaitement aux machines à courant de démarrage élevé et aux outils électriques.

Gamme professionnelle



Fabrication Européenne

PG 500 X-TEA, PG 800 X-TEA et PG 1200 X-TEA

- Grande autonomie grâce au réservoir de 18 litres (PG 1200 X-TEA 24 litres)
- Réglage de la tension automatique AVR**
- Protection contre les éclaboussures et les chocs du panneau de commande
- Positionnement des branchements ergonomique placé à l'avant avec le panneau de commande, voltmètre et compteur d'heures de fonctionnement
- Disjoncteur magnétothermique pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits provoqués par des consommateurs ou des câbles défectueux
- Protection fiable des personnes grâce à la surveillance de l'isolation (l'appareil n'a pas besoin d'être mis à la terre)
- Dispositif d'arrêt en cas de niveau d'huile bas
- Facile d'utilisation grâce au démarreur électrique E-Start
- Prévoir la mise en huile moteur avant le démarrage
- Moteur HONDA**
- Fabrication européenne

OPTi conseil
Définit vos besoins

- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

Nous consulter



Fig. : PG 500 X-TEA



Fig. : PG 800 X-TEA



Fig. : PG 1200 X-TEA

Modèle	PG 500 X-TEA	PG 800 X-TEA	PG 1200 X-TEA
Code article	670 2053	670 2083	670 2123
Spécifications techniques			
Tension nominale	230 V / 400 V	230 V / 400 V	230 V / 400 V
Puissance max. LTP* (230 V)	3.7 kW / 4.2 kVA	4.9 kW / 5.5 kVA	8.3 kW / 9.2 kVA
Puissance continue COP** (230 V)	2.8 kW / 3.1 kVA	3.7 kW / 4.1 kVA	6.3 kW / 6.9 kVA
Puissance max. LTP* (400 V)	5.0 kW / 6.3 kVA	6.6 kW / 8.3 kVA	11.1 kW / 13.9 kVA
Puissance continue COP** (400 V)	4.3 kW / 5.4 kVA	5.6 kW / 7.0 kVA	9.5 kW / 11.8 kVA
Moteur	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX630
Capacité du réservoir d'huile	1.1 l	1.1 l	1.5 l sans changement du filtre 1.7 l avec changement du filtre
Carburant	Essence	Essence	Essence
Système de démarrage	Lanceur manuel/électrique	Lanceur manuel/électrique	Électrique
Consommation à 75% de charge	1.6 l/heure	2.1 l/heure	3,9 l/heure
Capacité du réservoir	18 l	18 l	24 l
Niveau sonore acoustique	71 dB (A)	72 dB (A)	70 dB (A)
Niveau sonore acoustique LWA	97 dB (A)	97 dB (A)	96 dB (A)
Prise de courant	1 x 230 V, Schuko 1 x 400 V 16 A	1 x 230 V, Schuko 1 x 400 V 16 A	1 x 230 V, Schuko 2 x 230 V 16 A 1 x 400 V 16 A
Niveau de protection groupe	IP23	IP23	IP23
Niveau de protection prises	IP44	IP44	IP44
Dimensions (L x l x h)	842 x 523 x 557 mm	842 x 523 x 557 mm	960 x 641 x 667 mm
Poids net (brut)	88 kg (110 kg)	99 kg (130 kg)	165 kg (195 kg)



Fig. : Kit brouette



Fig. : Kit brouette avec poignées rétractables

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Kit brouette	670 9900	
Kit brouette avec poignées rétractables	670 9901	
Huile moteur (1 l)	EFUSAE30	

Options compatibles avec tous les modèles

*Puissance en charge constante, durée limitée à 500 h/an ** Puissance en charge constante, durée illimitée