

SB 501 - Booster de démarrage pour batteries wet, gel et AGM avec une tension de charge de 12 et 24 V.

- Appareil indispensable pour les utilisateurs professionnels : ateliers de réparation et carrosserie et ateliers d'installation électrique automobile
- Idéal pour une utilisation quotidienne sur tous types de véhicules avec batteries 12 et 24 Volts
- Avec câble de raccordement 230 volts avec prise Schuko et pour câble de raccordement prise allume-cigare
- Pour les véhicules à essence et diesel jusqu'à 10 l de cylindrée
- Manipulation simple et ergonomique
- Protection de l'électronique du véhicule contre les dommages lors du démarrage
- Protection contre les pics de tension
- Chargeur de batterie 230 V intégré pour charger la batterie interne
- Câble d'alimentation se branche sur la prise allume-cigare pour un chargement direct du démarreur à l'intérieur du véhicule

12 V
24 V



Modèle	SB 501
Code article	685 1160
Spécifications techniques	
Tension de démarrage	12 / 24 V
Intensité de crête	1000 / 600 A
Intensité de démarrage	3000 / 2000 A
Degré de protection	IP 20
Adapté aux batteries	Humide, Gel, AGM
Alimentation chargeur	230 V / ~ 50 Hz
Domaines d'application	Moto, VL, MPV, VUL, bateau, PL < 7.5 t, tracteur, engin de chantier, PL > 7.5 t
Dimensions (L x l x h)	320 x 190 x 410 mm
Poids net (brut)	18 kg (19 kg)

Equipemnt de série :

- Ampèremètre digital
- Protection contre la surcharge
- protection contre les pics de tension et de la mauvaise polarité
- Protection de l'électronique du véhicule
- Câble de recharge +/- avec pinces crocodiles professionnelles
- Câbles de raccordement 230 Volts avec prise Schuko
- Câbles de raccordement prise
- Allume-cigare
- Poignée de transport
- Porte-câbles