

Dispositif de tournage entre-pointes. Pour un travail de grande précision à concentricité élevée.

Livré avec 1 plateau d'entraînement, 2 contre-pointes fixes (CM 2 et CM 1/court) et 1 entraîneur (toc). Livré dans un coffret en bois.

NO 24 014



Lunette fixe pour pièces longues

(surtout tournage longitudinal). Jusqu'à \varnothing 40 mm. Aussi incontournable lorsque la poupée mobile ne peut pas être employée.

NO 24 010



Mandrin industriel avec CM 1

Pour la poupée mobile du tour PD 250/E. Serrage jusqu'à 10 mm.

NO 24 020



Mandrin à 3 mors, serrage concentrique

Identique à celui du tour PD 250/E. Serrage de qualité selon DIN 8386, classe 1 (concentricité 0,04 mm). Capacité de serrage de 2 à 75 mm (mors réversibles). Compatible au PD 250/E et à l'appareil diviseur N° 24 044.

NO 24 034



Cales parallèles - jeu de 14 pièces

Polis par paires. Pour des travaux d'installation sur les appareils de perçage, de tournage et de fraisage. En acier fortement allié et durci (58 - 62 HRC). Précision parallèle 0,002 mm. Par 2 pièces de 8 x 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 mm. Longueur 100 mm. Livré dans un coffret en bois.

NO 24 266

