

**Porte-outils soudés avec plaquettes en carbure**

Un porte-outil soudé à 45° vers la gauche pour les plaquettes rondes en carbure de Ø 6 mm. Pour une qualité de surface particulièrement élevée avec une faible profondeur de rugosité. Pour les rayons de braquage et les renforcements ronds. Le volume de livraison comprend deux plaquettes en carbure, deux vis de fixation et une clé TX 8.



**NO 24 562** 10 x 10 x 70 mm

**Plaquettes de rechange en carbure**

Pour les supports en acier décrits ci-dessus.

**NO 24 564** 10 pièces

**Porte-lame avec lame**

Pour le système de montage rapide du PD 400. Pour le tronçonnage de pièces et la réalisation de saignées. Lame HSS au cobalt (12 x 3 x 85 mm).

**NO 24 417**

**Lame de rechange pour porte-lame**

Description voir ci-dessus.

**NO 24 554**



**Jeu de mèches à centrer, 3 pièces**

En acier HSS. DIN 333 (Forme A). 60°. Jeu complet avec 3 mèches de 2 - 2,5 et 3,15 mm.

**NO 24 630**



**Jeu de 6 burins en HSS pour filetages intérieurs, rainures et cannelures**

Pour filetages métriques 60° et Whitworth 55°. 1 pièce de 1,3 - 2,65 et 4 mm. Axe Ø 6 mm. Longueur totale 95 mm. Les burins sont à placer dans de porte-outil fourni (9 x 9 mm) et à serrer dans le porte-outil du PD 230/E, PD 250/E ou PD 400. Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

**NO 24 520**



**Porte-outil pour le travail avec un tour.**

Pour une fixation sûre et précise des perceuses- fraiseuses IBS/E ou LBS/E dans le porte-outil du tour. Dimension tige 8 x 10 mm. Longueur totale 65 mm.

**NO 24 098**

