



Accessoires pour perceuses et fraiseuses MICROMOT de qualité industrielle et dentaire: Accessoires.



NO 28 941

Mandrin à 3 mors en acier. Pour tous les appareils MICROMOT qui acceptent cet équipement: meuleuse-perceuse FBS 12/EF, meuleuse-perceuse de précision FBS 240/E, perceuse-fraiseuse MICROMOT 60/EF et flexible MICROMOT 110/BF. Avantageux surtout pour travailler avec différents diamètres d'axe. Plage de serrage de 0,3 à 3,2 mm.

Mandrin de perçage ou pince de serrage?

Le mandrin de perçage apporte plus de confort en permettant un changement rapide d'outil lors des travaux avec différents axes (p. ex. foret HSS selon à DIN 338). En raison de sa structure technique, il présente toutefois des désavantages par rapport à la pince de serrage: force de serrage plus faible et tolérance de rotondité plus élevée. Si la précision élevée est exigée, il convient impérativement de travailler avec des pinces de serrage MICROMOT.



NO 28 940

Jeu de pinces de serrage en acier MICROMOT. A trois fentes et trempées. Tailles: 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm. Avec écrou de serrage et socle de rangement.

Remarque:

Les pinces de serrage MICROMOT en acier sont trempées, ce qui leur confère une élasticité élevée et constante **1**. Elles conservent la précision nécessaire même après un long usage (incomparables à des pinces de serrage non trempées à 4 fentes ou à celles en laiton ou en aluminium. La triple fente **2** qui est beaucoup plus difficile à réaliser qu'une fente quadruple, permet d'obtenir **3** une meilleure assise. Cela est particulièrement important pour le centrage des tiges à faible diamètre.





NO 28 359

Socle pour accessoires. Pour le rangement ordonné de micro-forets, de pointes de meule, de brosses et d'autres outils rotatifs présentant un diamètre d'axe de 2,35 - 3,2 mm. 2 exemplaires. Sans accessoires.



NO 28 815

Supports de rechange. Axe 2,35 x 44 mm.