



**Puissance et précision également lors du meulage humide.
Mandrin (de 0,3 à 3,2 mm) inclus. Fabriqué dans l'UE.**



- ❶ Collet 20 mm pour appareils MICROMOT.
- ❷ Ventilation pour de longues périodes d'utilisation.
- ❸ Moteur spécial DC équilibré, puissant, silencieux et durable.
- ❹ Contrôle de vitesse avec effet feedback.

Meuleuse-perceuse FBS 12/EF



Pour le perçage de précision, le fraisage, le ponçage, le polissage, le brossage, le dérouillage, la gravure, le ciselage et le tronçonnage.

Avec mandrin (de 0,3 à 3,2 mm). Axe précis en acier rectifié, monté sur roulement à billes. Blocage de l'arbre en appuyant sur un bouton pour le changement d'outil. Tête de l'axe alésée permettant l'utilisation de pinces de serrage MICROMOT. Moteur spécial DC équilibré, puissant, silencieux et durable. Réglage progressif du régime à effet feedback (puissance élevé en bas régime). Boîtier en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre.

Données techniques:

Courant continu 12 - 18 V. 100 W. 3.000 - 15.000 tr/mn. Longueur 185 mm. Poids 450 g.

NO 28 462

Remarque:

La régulation de la vitesse de nos unités de 12 volts ne fonctionne qu'avec des alimentations électriques non stabilisées (par ex. tous les transformateurs MICROMOT). Un raccordement à des alimentations stabilisées est possible. Néanmoins, les appareils fonctionnent alors à des vitesses maximales (cela s'applique également au fonctionnement sur batterie).

Accessoires appropriés:

Accessoires de qualité industrielle et dentaire