



***Pour des surfaces parfaites même aux endroits exigus.  
Fabriqué en UE.***



## ***Polisseuse d'angle WP/E***

**Mouvement rotatif pour polir et progresser rapidement, ainsi que pour le nettoyage, le dérouillage et pour "mettre la dernière main" après la peinture.**

Moteur spécial équilibré, puissant, silencieux et d'une grande longévité. Réducteur planétaire silencieux en boîtier en fonte d'aluminium, avec réglage progressif du régime (électronique à onde pleine) pour des vitesses basses et constantes même en exerçant une forte pression de contact. Boîtier central en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre, avec garniture molle.

Rangement sûr dans une esthétique mallette en PP de haute qualité, avec équipement de base pour une utilisation immédiate : plateau d'appui en matériau mousse Ø 50 mm avec fixation rapide auto-agrippante, éponge à polir (mi-dure), coiffe de polissage en laine d'agneau, disque à polir en feutre (mi-dur) pour les métaux, non ferreux compris, 12 disques de ponçage Gr 2000, émulsion de polissage SONAX en deux étapes (2 x 25 ml) pour la préparation des peintures, ainsi que toile en microfibres.

Le coeur de nos outils de précision MICROMOT pour 230 V: le moteur spécial.

### **Caractéristiques techniques:**

230 V. 100 W. 800 - 2 800/min. Longueur 270 cm. Poids 720 g. Isolation de protection classe 2.

**NO 28 660**



Video WP/E  
NEW!




Complet avec un équipement de base riche dans une mallette pour une utilisation immédiate.

## Accessoires pour polisseuse d'angle WP/E

### Disque de ponçage en mousse **Nouveau**

Avec garniture auto-agrippante au verso. Grâce au corps en mousse, adaptation précise aux surfaces irrégulières. Carbure de silicium d'une excellente longévité grâce à une garniture à structure réticulée (empêche le colmatage par la poussière). Idéaux pour les réparations intelligentes (automobile), le ponçage précis avant la peinture, les retouches sur pièces imprimées 3D. Ø 50 mm.



**NO 28 672**      6 pièces      K 1000  
**NO 28 674**      6 pièces      K 2000

### Disque de gommage **Nouveau**

Pour enlever les résidus de colle, films et impuretés diverses sur des surfaces nues ou peintes. Idéal pour retirer les résidus de colle sur les poids d'équilibrage des jantes en alliage. Ø 50 mm.

**NO 29 068**



### Plateau d'appui en matériau mousse

Avec surface auto-agrippante intégrale en mousse dure.

**NO 29 074**      Ø 30 mm  
**NO 29 098**      Ø 50 mm



### Disque feutré de polissage, dureté moyenne

Pour le polissage des métaux (ex. inox, laiton et cuivre). Ø 50 mm.

**NO 28 666**      2 pièces



### Roue de polissage en laine de mouton

Fait d'une laine de mouton épaisse d'une haute qualité, pour le polissage des revêtements anti-rayures. Ø 50 mm.

**NO 28 664**      2 pièces



### Disques de ponçage très fins

Fabriqués en carbure de silicium. Pour le prépolissage et le traitement final des laques, pour enlever les bavures et les inclusions de peinture. Ø 50 mm.

**NO 28 667**      12 pièces      Grain 400  
**NO 28 668**      12 pièces      Grain 1000  
**NO 28 670**      12 pièces      Grain 2000



### Set professionnel pour le polissage des inclusions et le ponçage

Avec rallonge de 80 mm et support en mousse de 30 mm (par fixation Velcro rapide). Pour les réparations et les travaux dans des endroits étroits, par ex. sur les motos, les jantes, à l'intérieur des voitures et les compartiments moteur. Rallonge de 80 mm pour les zones problématiques profondes. En plus de l'extension et de la mousse de 30 mm, la livraison comprend 12 disque de ponçage annelés Grain 1000 et Grain 2500 ainsi qu'une éponge de polissage conique dure, moyenne et molle.



**NO 29 070**

### Désormais disponible individuellement à partir du kit à succès 29 070 (Ø 30 mm): Éponges de polissage professionnelles

Pour appliquer l'émulsion de polissage sur des surfaces laquées et métalliques et suivi du polissage ultérieur. Ø 30 x 25 mm (conique).

- NO 29 076** 2 pièces dur (blanc)
- NO 29 077** 2 pièces moyen (jaune)
- NO 29 078** 2 pièces doux (noir)



### Éponges de polissage professionnelles Ø 50 mm

Pour appliquer l'émulsion de polissage sur des surfaces laquées et métalliques et suivi du polissage ultérieur. Ø 50 x 25 mm (conique).

- NO 29 092** 2 pièces doux (noir)
- NO 29 094** 2 pièces moyen (jaune)
- NO 29 096** 2 pièces dur (blanc)



### Disques à bords ondulés pour polisseuses d'angle et à excentrique

En carbure de silicium. Pour traiter les laques aux endroits problématiques car exigus. Également pour supprimer des défauts tels que les inclusions de poussière ou les coulées de peinture, en particulier dans la peinture automobile (réparation ponctuelle). Ø 30 mm.

- NO 29 082** 12 pièces Grain 1000
- NO 29 084** 12 pièces Grain 2500

