



Nouveau outil à batterie made in Europe. Idéale dans la construction de balustrades en VA et la pose de tuyauteries.

Ponceuse de tuyaux à ruban sans fil RBS/A

Pour des surfaces parfaites sans retouches à la main. Idéale pour les travaux aussi dans la construction de balustrades en VA et la pose de tuyauteries.



Basculement du bras de ponçage jusqu'à 60° par simple pression sur le bouton. Un raccord d'aspiration avec adaptateur pour aspirateur permettant un travail propre. Comprend 4 bandes de ponçage (2x Gr 80 et 2x Gr 180) et 2 bandes à satiner. La livraison comprend la batterie Li-lon Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2.

Données techniques:

10,8 V DC. Bande de ponçage 10 x 330 mm. Surface de ponçage disponible env. 10 x 50 mm et 10 x 70 mm. Vitesse de ponçage 200 - 700 m/min. Poids env. 900 g (batterie inclue).

NO 29 830



La ponceuse de tuyaux à ruban RBS/A avec équipement complet est livré dans une pratique et esthétique mallette plastique super robuste en PP de haute qualité. L'autocollant sur le côté permet d'identifier le contenu.

1 sur 3

Ponceuse de tuyaux à ruban sans fil RBS/A



Comme décrit ci-dessus avec les accessoires. Mais sans batterie et sans chargeur. Emballage en carton.

NO 29 832





- Batterie au Li-lon 10,8 V de haute qualité avec 2,6 Ah pour une efficacité suprême.
- Une charge de batterie offrant au moins 30 minutes d'utilisation, même pour l'usage puissant. Il n'y en a pas d'autre dans cette catégorie de performance!
- Tête de transmission en fonte d'aluminium. Boîtier principal en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre avec composant souple au niveau de la poignée.
- Tous les outils sont équipés avec réglage électronique progressif de la vitesse et un moteur spécial DC équilibré: puissant, silencieux et durable.

Bande à satiner de rechange pour la RBS/A

Sur garniture textile résistante au déchirement. Pour poncer et satiner les métaux ferreux et non ferreux et surtout l'acier inoxydable. 10 x 330 mm.



NO 28 576 Fin 4 pièces

Bande de ponçage de rechange pour la RBS/A

En corindon supérieur sur fond tissé résistant au déchirement. Pour le ponçage efficace de métal, de métal non-ferreux, de bois et de plastique. 10 x 330 mm.



NO 28 583	Grain	80	5 pièces
NO 28 582	Grain	120	5 pièces
NO 28 581	Grain	180	5 pièces

Idem, mais en carbure de silicium pour le ponçage et ébarbage de verre et de céramique. Convient aussi pour le ponçage de laiton, d'acier et de fonte grise.

NO 28 579 Grain 180 5 pièces

Outils sans fil MICROMOT : Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie.

Une batterie et un chargeur de batterie rapide pour déjà onze outils professionnels:



Onze outils sans fil - un système!

Chargeur de batterie rapide LG/A2

Charge la PROXXON Li-ion batterie en une heure. Avec contrôle de température intégré. Affichage LED: jaune = en charge, vert = charge terminée.

Données techniques:

Tension 100 - 240 V, 50/60 Hz. Tension de sortie 12,6 V, 2 A. Poids 340 gr.

NO 29 880

Batterie au Li-ion Li/A2

Pour le travail puissant et de longue durée avec nos nouveaux outils MICROMOT sans fil. Avec contrôle de température intégré pour le travail en toute sécurité.

Données techniques:

Tension 10,8 V. Capacité 2,6 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 gr.

NO 29 896



