

### Série UB - Paire de chandelles, capacité 3 à 6 t.

- Verrouillage de sécurité pour le travail sous le véhicule
- Construction robuste avec support en V
- 4 pieds ajustés pour une parfaite répartition de charge
- 10 positions de réglage pour UB 3000
- 13 positions de réglage pour UB 6000

Chandelles livrées par paire



Fig.: Série UB

### UBK 3000 - Paire de chandelles pliables, capacité 3 t.

- Verrouillage de sécurité pour le travail sous le véhicule
- 3 pieds pliables pour une parfaite répartition au sol
- 4 positions réglables, verrouillables par goupille

Chandelles livrées par paire



Fig.: Série UBK 3000

Modèle	UB 3000	UB 6000
Code article (la paire)	620 1300 ④	620 1301 ④
<b>Spécifications techniques</b>		
Capacité de charge	3 t / chandelle	6 t / chandelle
Hauteur min./max.	288/425 mm	395/605 mm
Positions de verrouillage	10 positions	13 positions
Dimensions (L x l)	225 x 205 mm	310 x 265 mm
Poids net (brut)	7 kg (11 kg) la paire	13,2 kg (16 kg) la paire

Modèle	UBK 3000
Code article (la paire)	620 1305 ④
<b>Spécifications techniques</b>	
Capacité de charge	3 t / chandelle
Hauteur min./max.	285/400 mm
Positions de verrouillage	4 positions
Dimensions (L x l)	240 x 240 mm
Poids net (brut)	4 kg (8 kg) la paire

### Série RWH - Crics de levage jusqu'à 2.5 t.

- Équipé de 4 roues en acier dont 2 pivotantes
- Selle réglable en hauteur
- Système QUICK LIFT : ajuste le cric au véhicule dès le 1er pompage
- Système anti-surcharge pour une utilisation en toute sécurité



Fig.: RWH 2.1



Fig.: RWH 2.5

Modèle	RWH 2.1	RWH 2.5
Code article	620 1099 ④	620 1101 ④
<b>Spécifications techniques</b>		
Capacité de charge	2 t	3 t
Hauteur minimum	135 mm	150 mm
Hauteur maximum	340 mm	435 mm
Course	205 mm	285 mm
Dimensions (L x l x h)	447 x 196 x 135 mm	680 x 290 x 185 mm
Poids net (brut)	8.7 kg (12 kg)	18 kg (24 kg)



· La selle réglable facilite le positionnement du cric sous le véhicule